

iQ700

EX651FEC1E

Design Biselado em 'U'

60 cm Indução



Placa de indução flexInduction com características inovadoras - máxima liberdade a cozinhar.

- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ flexInduction: liberdade a cozinhar graças à zona flexível e às 2 zonas tradicionais.
- ✓ A função fryingSensor controla a temperatura do azeite, evitando que os alimentos se queimem.
- ✓ powerBoost: aumento da potência até 50% e redução do tempo de aquecimento.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctricidade

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Tipo de dispositivos de controlo : Slider Timer

Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 560-560 x 490-500

Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 592

Dimensões do produto (mm) : 51 x 592 x 522

Peso líquido (kg) : 13,0

Peso bruto (kg) : 15,0

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Placa de cozedura frontal

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110

Código EAN : 4242003716786

Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400

Voltagem (V) : 220-240

Frequência (Hz) : 50; 60



Acessórios opcionais

- HZ390522 Acessório para placas - Grelhador
- HZ390512 Teppan Yaki grande
- HZ390511 Teppan Yaki pequeno
- HZ390090 Acessório para placas - Wok

iQ700**EX651FEC1E****Design Biselado em 'U'****60 cm Indução****Equipamento interior****Design**

- Vitrocerâmica HighSpeed

Conforto:

- 4 zonas de indução
- 17 níveis de potência
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas
Aviso sonoro
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- função quickStart: detecção do recipiente
- Indicação do consumo de energia
- symControl, posição simétrica dos displays

Ambiente e Segurança:

- Detecção do recipiente
Limitação da potência da placa
Corte de segurança
Segurança para crianças
- Indicador de calor residual para cada zona
- Interruptor principal

Equipamento profissional

- touchSlider
- fryingSensor plus para as duas zonas simples 4 níveis temperatura

Rapidez:

- Função powerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões:

- Zonas de cozedura: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW) Indução; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW) Indução

Medidas (mm):

- Potência de ligação: 7,4 kW
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Medidas de instalação: 560 mmx490 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm

iQ700
EX651FEC1E
Design Biselado em 'U'
60 cm Indução

Desenhos à escala

