



### Função FlexiPonte, configure a zona de aquecimento de que necessita

A função FlexiBridge permite combinar até 4 zonas para aproveitar ao máximo o espaço disponível. Seja qual seja a forma ou tamanho do recipiente, obterá sempre uma distribuição perfeitamente uniforme de calor.

Placa de Indução biselada extra plana MaxiSense® Plus de 80 cm, com 4 zonas Power de 14 níveis de potência (uma zona de 32 cm), conectividade «Hob2Hood» com uma chaminé compatível, Sistema FlexiPonte, Função PowerSlide, Stop&Go, Controlos DirectTouch, Instalação Easy Fix

## Product Benefits & Features

### Zona Tripla XL, de uma paelha a um café na mesma zona

Obtenha resultados excelentes cozinhando numa zona tripla XL de 32 cm. Seja usando recipientes pequenos ou grandes, a zona tripla XL oferece um aquecimento uniforme que se adapta ao tamanho e formato do recipiente que estiver a usar. Garantindo resultados perfeitos. Sempre.



- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

### Controlos táteis deslizantes, à distância de um único toque

O painel de controlo desta placa permite selecionar facilmente a temperatura exata que pretende. Basta tocar suavemente no nível de potência desejado no controlo deslizante e a potência ajustar-se-á no mesmo instante.

### Sistema Hob2Hood, exaustão mãos livres

As chaminés e exaustores com tecnologia Hob2Hood ligam-se, regulam-se e desligam-se automaticamente, eliminando cheiros, graças aos sensores que ajustam a velocidade de extração de acordo com o nível de temperatura da placa.



### MaxiSense®, coloque os recipientes onde quiser

Para dar-lhe a máxima flexibilidade possível, as zonas desta placa de indução adaptam-se automaticamente aos seus recipientes – garantindo resultados uniformes seja qual for o tamanho e a posição do tacho

### Superfície plana e resistente, limpeza mais fácil

A superfície desta placa é completamente plana e resistente a riscos. E como a superfície em redor do recipiente se mantém fria, os salpicos do seu cozinhado não irão ficar agarrados à sua placa. Basta apenas passar com um pano para manter a superfície limpa.

## Product Specification

Tipo de placa	de indução	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Tamanho (cm)	80	Ficha	Não inclui ficha
Tipo de controle	Kite 14 níveis	PNC	949 597 362
Moldura	Biselada 4 Lados	EAN	7332543592180
Potência máxima, w	7350	Código da Peça	E - Generic Partner All
Dimensões da placa	780x520		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/220mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/220mm		
Controlo	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função FlexiBridge, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função PowerSlide, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	750		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		

