


**Serie | 6, Placa a gás, 75 cm, Inox
PCS7A5B90****Placa a gás em inox com FlameSelect:
resultados perfeitos graças aos nove níveis
de potência precisos.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama em 9 níveis definidos.
- **Wok com duplo circuito:** sistema de chama dupla para cozinhar com muita potência até 5 kW.
- **Grelhas contínuas de ferro fundido:** para melhor firmeza e estabilidade ao cozinhar
- Comandos ergonômicos para uma utilização fácil e precisa.

Technical data

Nome/família do produto :	Caixa de comandos para gás
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	gás
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	5
Medidas do nicho para instalação(mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	750
Dimensões do produto (mm) :	45 x 750 x 520
Dimensões do produto embalado :	145 x 793 x 597
Peso líquido (kg) :	14,137
Peso bruto (kg) :	16,0
Indicador de calor residual :	Nenhum
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Inox
Cor da superfície :	Inox
Cor da armação :	Inox
Certificados de aprovação :	CE, Morocco
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002837505
Classificação da ligação eléctrica (W) :	1
Classificação da ligação (kW)-gás :	12500
Corrente (A) :	3
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



4 242002 837505

Serie | 6, Placa a gás, 75 cm, Inox PCS7A5B90

**Placa a gás em inox com FlameSelect:
resultados perfeitos graças aos nove níveis
de potência precisos.**

Design

- Inox

Conforto

- FlameSelect: Regulação precisa da chama com 9 níveis de potência
- Comandos ergonómicos
- Isqueiro eléctrico integrado no comando
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha

Potência e Dimensões

- 5 queimadores a gás
- 1 queimador Wok com duplo circuito regulável
- 1 rápido, 2 standard, 1 económico e 1 Wok (dupla chama)
- Esquerda: queimador para Wok até 5 kW
- Centro atrás: Queimador normal até 1.75 kW
- Centro à frente: Queimador económico até 1 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW
- Frente direita: queimador normal até 1.75 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoelétrica
- Preparada para gás natural (20 mbar) - No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.


Medidas (mm):

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Aparelho (LxP): 750 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 12.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios

- Inclui injectores para gás butano (28-30/37mbar)

Serie | 6, Placa a gás, 75 cm, Inox
PCS7A5B90



- * Distância mínima do recorte da placa até à parede
 - ** Posição da ligação de gás dentro do recorte
 - *** Com forno encastrado por baixo eventualmente mais; ver requisitos de medidas do forno
- Medidas em mm