

**Serie | 4**

**DIB97IM50**  
**Ilha, 90 cm**  
**Inox**  
**Design Box**

**B**

**Chaminé de ilha: a solução perfeita para cozinhar em ilha.**

- **Controlo TouchSelect:** para um rápido acesso aos níveis de potência e iluminação.
- **Capacidade de extração máxima:** 754 m<sup>3</sup>/hm, assegura rapidamente uma ótima qualidade do ar.
- **Extremamente silencioso:** capacidade de extração máxima com o mínimo ruído.
- **Nível de filtragem de gordura:** filtra até 87% da gordura do ar da sua cozinha.

**Technical data**

Cor / Material da chaminé :	Inox
Tipologia :	Chaminé
Certificados de aprovação :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	130
Altura da chaminé :	691-871/691-991
Altura do produto, sem chaminé :	53
Distân. min. até disco eléct. :	550
Distân.min.até queimador gás :	650
Peso líquido (kg) :	30,957
Tipo de controlo :	Electrónicos
Extracção máxima de ar de saída :	438
Recirculação de saída na posição reforçada :	423
Saída máxima do ar de recirculação :	339
Extracção de ar na posição reforçada :	754
Número de luzes :	4
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) :	57
Diâmetro da saída de ar :	150 / 120
Material do filtro de gordura :	Alumínio lavável
Código EAN :	4242005086269
Classificação da ligação (W) :	256
Corrente (A) :	10
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação :	Ilha



4 242005 086269

## Serie | 4 Exaustores

### DIB97IM50

Ilha, 90 cm

Inox

Design Box

### Chaminé de ilha: a solução perfeita para cozinhar em ilha.

#### Modo de funcionamento e desempenho:

- Para instalar sob a zona de cozedura
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Capacidade de extração segundo norma DIN/EN 61591: no modo normal máx. 438 m<sup>3</sup>/h, no modo intensivo 754 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 57 dB(A) re 1 pW que corresponde a 44 dB(A); Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW que corresponde a 55 dB(A)
- Motor com condensador de baixo consumo

#### Conforto:

- Controlo TouchSelect com iluminação LED
- 3 + 1 nível intensivo
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Iluminação através de 4 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 425 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtros metálicos com aro de alumínio
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

#### Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 73.6 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: B\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/57 dB\*

#### Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Possibilidade de funcionamento em recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 256 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
- Válvula de refluxo incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**Serie | 4 Exaustores**
**DIB97IM50**
**Ilha, 90 cm**
**Inox**
**Design Box**
