

iQ700

EX875LEC1E

Design Comfort com perfis laterais
80 cm Induction Placa vitrocerâmica



Acessórios incluídos

1 x Régua de compensação 750 - 780 mm

Acessórios opcionais

HZ390522 Grelhador (flexInduction)
HZ390512 Teppan Yaki (flexInduction)
HZ390511 Teppan Yaki pequeno
HZ390090 Acessório para placas - Wok

Placa de indução flexInduction com características inovadoras - máxima liberdade a cozinhar.

- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ flexInduction: liberdade a cozinhar graças à zona flexível e às 2 zonas tradicionais.
- ✓ lightSlider: um controlo mais fácil e intuitivo. Precisão num só toque.
- ✓ A função fryingSensor controla a temperatura do azeite, evitando que os alimentos se queimem.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite um confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ powerBoost: aumento da potência até 50% e redução do tempo de aquecimento.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4
Medidas do nicho para instalação(mm) : 51 x 750-780 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. : 812
Dimensões do produto (mm) : 51 x 812 x 520
Dimensões do produto embalado : 126 x 953 x 603
Peso líquido (kg) : 16,143
Peso bruto (kg) : 18,0
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto
Cor da armação : Alumínio escovado
Certificados de aprovação : AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 110
Código EAN : 4242003692271
Classificação da ligação eléctrica (W) : 7400
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50



iQ700**EX875LEC1E****Design Comfort com perfis laterais
80 cm Induction Placa vitrocerâmica****Equipamento interior****Conforto**

- 4 zonas de indução
- 1 zona flexInduction
- 17 níveis de potência
- Temporizador com desconexão automática, para todas as zonas
- Função reStart: memória níveis seleccionados
- Função quickStart: detecção do recipiente
- Função powerMove Plus
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Equipamento profissional

- Controlo lightSlider
- fryingSensor Plus com 5 níveis de temperatura

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas
- Função panBoost - ideal para aquecer frigideiras com máxima potência, na fase inicial.

Ambiente e Segurança

- Detecção do recipiente
- Limitação da potência da placa
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Protecção para limpeza
- Indicador de calor residual para cada zona
- Interruptor principal

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (nível max. potência 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (nível max. potência 2.2 kW)

Medidas (mm):

- Aparelho (LxP): 812 x 520 mm
- Nicho (AxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência de ligação: 7,4 kW
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Cabo de ligação incluído

Acessórios

- Combinável com placas / dominós de design igual

iQ700

EX875LEC1E

Design Comfort com perfis laterais
80 cm Induction Placa vitrocerâmica

Desenhos à escala

