

iQ500
LF98BIP50
Campânula de ilha, 90 cm
Inox
Box design

A+



A câmpnula de ilha que surpreende com a sua potência de extração elevada e um design distinto.

- ✓ Potência de extração impressionante: (867 m³/h) para uma remoção eficiente dos odores e do vapor.
- ✓ Controlo touchControl para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.
- ✓ Extremamente silenciosa: 54 db(A)).
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extração quando o vapor na cozinha é particularmente intenso, com redução automática após 6M.

Equipamento interior

Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox
 Tipologia : Chaminé
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130
 Altura da chaminé : 698-878/698-998
 Altura do produto, sem chaminé : 46
 Distân. min. até disco electr. : 550
 Distân.min.até queimador gás : 650
 Peso líquido (kg) : 31,807
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
 Extracção máxima de ar de saída : 445
 Recirculação de saída na posição reforçada : 391
 Saída máxima do ar de recirculação : 313
 Extracção de ar na posição reforçada : 867
 Número de luzes : 4
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 54
 Diâmetro da saída de ar : 150 / 120
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
 Código EAN : 4242003832127
 Classificação da ligação (W) : 166
 Corrente (A) : 10
 Voltagem (V) : 220-240
 Frequência (Hz) : 50; 60
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Ilha

Acessórios opcionais

LZ53850 Kit p/instalar em recirculação, standard
 LZ53451 Filtro de carvão activo



iQ500**LF98BIP50****Campânula de ilha, 90 cm****Inox****Box design****Equipamento interior**

- Modo de funcionamento / potência:
- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 445 m³/h; nível intensivo 867 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 54 dB(A) re 1 pW que corresponde a 41 dB(A); Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW que corresponde a 56 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para instalação em recirculação é necessário kit de recirculação e filtro de carvão activo (acessório)

Conforto:

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos) com iluminação 7 segmentos
- Função Boost
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Interior blindado
- Filtro inox de fácil limpeza
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

Design:

- softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 4 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 425 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E*
- Consumo anual de energia: 31.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/54 dB*

Medidas (mm):

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Medidas em recirculação de ar com módulo CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Potência de ligação: 166 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1,3 m
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ500

LF98BIP50

Campânula de ilha, 90 cm

Inox

Box design

Desenhos à escala

