

**iQ700**  
**LC91BUR50**  
**Campânula de parede, 90 cm**  
**Inox**  
**Box design**

A+



A campânula de parede que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com o design da sua cozinha.

- ✓ Potência de extração impressionante: (964 m<sup>3</sup>/h) para uma remoção eficiente dos odores e do vapor.
- ✓ Ajuste a potência do seu exaustor através da app Home Connect.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.
- ✓ Extremamente silenciosa: 64 db(A)).
- ✓ O modo intensivo aumenta temporariamente a potência de extração quando o vapor na cozinha é particularmente intenso, com redução automática após 6M.

### Equipamento interior

#### Technical data

Cor / Material da chaminé : Inox  
 Tipologia : Chaminé  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130  
 Altura do produto, sem chaminé : 46  
 Distân. min. até disco eléct. : 550  
 Distân.min.até queimador gás : 650  
 Peso líquido (kg) : 19,913  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo  
 Extração máxima de ar de saída : 602  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 428  
 Saída máxima do ar de recirculação : 362  
 Extração de ar na posição reforçada : 964  
 Número de luzes : 3  
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 64  
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150  
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável  
 Código EAN : 4242003831991  
 Classificação da ligação (W) : 265  
 Corrente (A) : 10  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Montado na parede

#### Acessórios opcionais

- LZ53451 Filtro de carvão activo
- LZ53450 Kit p/instalar em recirculação, standard



iQ700

LC91BUR50

Campânula de parede, 90 cm

Inox

Box design

## Equipamento interior

- Modo de funcionamento / potência:
- Motor iQdrive
- Potência de exaustão em modo de saída de ar de acordo com a norma DIN/EN 61591: nível máximo 601 m<sup>3</sup>/h; nível intensivo 964 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em saída de ar: Máximo: 64 dB(A) re 1 pW que corresponde a 51 dB(A); Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW que corresponde a 60 dB(A)
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial
- Opção modo de saída de ar ou recirculação de ar
- Para utilização em modo de recirculação é necessário adquirir o módulo para recirculação standard ou CleanAir (acessórios)
- Fácil instalação

## Conforto:

**Controlo e Início remoto através da App (apenas para países onde o serviço está disponível)**

- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)
- Controlo e Início remoto através da App disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Função Controlo de Voz: possível através de um assistente de voz (apenas em países onde este serviço está disponível)
- Aparelho completamente automático
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect.
- Função Silêncio: disponível através da app Home Connect.
- Controlo (3 + 2 níveis intensivos) com 7 segmentos
- Função Boost
- Extracção intensiva com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Filtro inox de fácil limpeza
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça

**Design:**

- softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Função Dimmer - iluminação regulável em intensidade
- Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 373 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K

**Classe de Eficiência Energética:**

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A++ até E\*
- Consumo anual de energia: 33.9 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/64 dB\*

**Medidas (mm):**

- Medidas do aparelho em saída de ar (AxLxP): 628-954 x 898 x 500 mm
  - Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 628-1064 x 898 x 500 mm
  - Medidas em recirculação com o módulo CleanAir (AxLxP):
  - 689 x 898 x 500 mm - montagem com chaminé exterior
  - 809-1139 x 898 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
  - Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
  - Potência de ligação: 265 W
  - Válvula anti-retorno incluída
- \* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ700**  
**LC91BUR50**  
**Campânula de parede, 90 cm**  
**Inox**  
**Box design**

Desenhos à escala

