

## iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed LC98KLP60



A+



A campânula de parede de design inclinado com um design impressionante e uma elevada potência de exaustão.

- ✓ Tecnologia iQDrive: potente, eficiente e silenciosa.
- ✓ Extremamente silenciosa: desfrute da companhia dos seus convidados enquanto cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia : Chaminé  
 Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 130  
 Altura do produto, sem chaminé : 323  
 Distân. min. até disco eléct. : 450  
 Distân.min.até queimador gás : 600  
 Peso líquido (kg) : 22,658  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo  
 Extracção máxima de ar de saída : 468  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 587.0  
 Extracção de ar na posição reforçada : 836  
 Número de luzes : 2  
 Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150  
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável  
 Código EAN : 4242003761311  
 Classificação da ligação (W) : 163  
 Corrente (A) : 10  
 Voltagem (V) : 220-240  
 Frequência (Hz) : 50; 60  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Montado na parede



## iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, clear glass black printed LC98KLP60

### Equipamento interior

#### Informação geral:

- 90 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 468 m<sup>3</sup>/h; no nível intensivo: 836 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 56 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 68 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Capacidade de extração com o módulo de recirculação de ar no nível normal máximo: 435 m<sup>3</sup>/h, nível intensivo: 587 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído em modo de recirculação de ar no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 76 dB(A) re 1 pW

#### Modo de funcionamento:

- Controlo com touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função powerBoost
- Função Boost

#### Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- 2 zonas de filtragem: parte frontal e inferior
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em vidro
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 238 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 30.1 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 45/56 dB\*

#### Informação técnica:

- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Instalação em modo de recirculação apenas possível sem condutas
- Medidas do aparelho em recirculação de ar sem chaminé (AxLxP): 452 mm x 890 x 499 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 163 W

- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ500, Chaminé de parede, 90 cm,  
clear glass black printed  
LC98KLP60**

Desenhos à escala

