

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KGN49XIEA



Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Tamanho XXL:** espaço extra para os alimentos.
- **Gavetas VitaFresh:** conservam a frescura e vitaminas dos alimentos durante mais tempo.
- **PerfectFit:** o frigorífico pode instalar-se entre móveis ou junto à parede.
- **NoFrost:** não volte a descongelar o seu frigorífico combinado.
- **Sistema MultiAirflow:** distribuição uniforme de ar para frescura durante mais tempo.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369):	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a) (UE) 2017/1369:	259
Soma do volume dos compartimentos de congelação (UE) 2017/1369):	108
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração (UE) 2017/1369):	330
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	40
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369):	C
Tipo de construção:	Livre instalação
Opções do painel da porta:	Impossível
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.:	700
Profundidade (mm):	670
Peso líquido (kg):	86,233
Classificação da ligação (W):	100
Corrente (A):	10
De que lado está montada a porta?:	Direita reversível
Voltagem (V):	220-240
Frequência (Hz):	50
Certificados de aprovação:	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm):	240
Autonomia em caso de falha de energia (h):	20
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Sim
Código EAN:	4242005161997
Marca:	Bosch
Nome do produto / Código comercial:	KGN49XIEA
Sistema de descongelação:	Completo
Tipo de instalação:	N/D

Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo



Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KGN49XIEA

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 259 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox com tratamento anti dedadas
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost - descongelação automática
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 5 prateleiras de vidro (4 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas VitaFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm


INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

Serie | 4, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KGN49XIEA



Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 49 (puxador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (puxador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (puxador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Definição

a: altura

b: largura

c: Profundidade com a porta fechada sem puxador

d: Profundidade do armário

e: largura com porta aberta a 90°

f: Profundidade com a porta aberta sem puxador

g: Profundidade com a porta fechada com puxador

h: Separação para ventilação para a instalação no nicho ou armário de encaixar

Medidas em mm