



Teppanyaki autêntico, em sua casa

Desfrute de autênticos sabores japoneses com a placa teppanyaki. A indução garante que o calor é direcionado para os ingredientes. Deixando o resto da superfície da placa fria ao toque.

Placa modular de indução «Teppanyaki» de 36 cm e Inox com display de controlo táctil deslizante sobre superfície cerâmica e temporizador.

Product Benefits & Features



O verdadeiro teppanyaki

Com esta placa teppanyaki especialmente concebida, pode cozinhar grelhados perfeitos com a verdadeira técnica japonesa em sua casa.

- Placa de indução
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Cronómetro
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Inox

Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si

A gama Crystal Line oferece flexibilidade para personalizar a sua cozinha à sua maneira. Escolha dos diferentes módulos o que melhor que convém. Desde a chapa teppanyaki ou indução wok. Tenha eletrodomésticos profissionais em sua casa.

O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch

Basta colocar o recipiente na zona de aquecimento que pretende usar e ligar a placar. O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente, mostrando intuitivamente qual o comando que deve utilizar – os outros permanecerão invisíveis. Para controlo preciso e intuitivo de cada zona.

Duas zonas de temperatura independentes

Faça a gestão de diferentes cozinhados em simultâneo, com níveis de temperatura diferentes, graças às duas zonas de temperatura independentes. Para que possa variar e cozinhar mais dos seus pratos favoritos.

Temporizador, para controlo preciso

O temporizador da placa pode ser configurado para uma hora e desligará automaticamente a placa quando passar o tempo definido. Para resultados precisos e sem esforço.

Product Specification

Tipo de placa	de indução
Tamanho (cm)	36
Tipo de controlo	Cristal, Eletrónico, 9 etapas
Moldura	Sem moldura quadrada
Potência máxima, w	2800
Dimensões da placa	360x520
Potência/Diâmetro, posterior centro	1400W/1x145mm
Potência/Diâmetro frnt centro	1400W/1x145mm
Controlo	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Alarme acústico on-off, Segurança de crianças, Limpeza, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Desativar som, Temperatura, Temporizador
Cor	Inox
Largura (em corte)	340
Profundidade (em corte)	490
Voltagem, V	220-240V/400V2N
Frequência, Hz	50-60
Comprimento do cabo, (m)	1.5
Consumo em Modo Off (W)	0.49
PNC	949 597 551
EAN	7332543682614
Código da Peça	All Partn

