


IKE41600KB





Placa extralarga com zona de paelha, maior flexibilidade

As zonas de cozedura desta placa extra ampla – tal como a grande zona central para paelhas – estão dispostas profissionalmente para lhe dar mais flexibilidade enquanto cozinha.

Placa modular de indução de 36 cm com 1 zona de cozedura grande de 28 cm, display de controlo táctil deslizante, bloqueio de segurança, função PowerBoost de aquecimento rápido.

Product Benefits & Features



O poder da indução, para uma paelha perfeita A placa de indução possui uma zona de aquecimento independente de grande dimensão, com reação instantânea a ajustes de temperatura. E, devido ao seu tamanho, é perfeita para preparar pratos grandes como uma paelha.

- Placa de indução
 - Comandos Frontais
 - · Indicadores luminosos
 - Função Power
 - Detecção do recipiente
 - Bloqueio de segurançaSegurança para crianças
 - Desconexão automática de segurança
 - Sinal acústico com opção desligar
 - Cronômetro
 - Timer Eco
 - Temporizador
 - Controlo OptiHeat
 - MonoFix instalação eficiente, simples e rápida
 - Cor: Preto

Gama Crystal Line, desenhada a pensar em si

A gama Crystal Line oferece flexibilidade para personalizar a sua cozinha à sua maneira. Escolha dos diferentes módulos o que melhor que convém. Desde a chapa teppanyaki ou indução wok. Tenha eletrodomésticos profissionais em sua casa.

O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente com ActiveTouch

Basta colocar o recipiente na zona de aquecimento que pretende usar e ligar a placar. O controlo intuitivo deslizante acende automaticamente, mostrando intuitivamente qual o comando que deve utilizar – os outros permanecerão invisíveis. Para controlo preciso e intuitivo de cada zona.

Temporizador, para controlo preciso

O temporizador da placa pode ser configurado para uma hora e desligará automaticamente a placa quando passar o tempo definido. Para resultados precisos e sem esforço.

Função Bloqueio, evita enganos acidentais nos ajustes de cozedura Ative a função de bloqueio dos controlos para bloquear as regulações da placa. Do tempo à temperatura, pode selecionar e bloquear tudo com um toque num botão. Assim, não ocorrerão alterações acidentais quando estiver a limpar os salpicos da superfície. Basta premir o botão da função de bloqueio dos controlos novamente para poder



IKE41600KB

Product Specification

| Tipo de placa | de indução |
|-------------------------------|--|
| Tamanho (cm) | 36 |
| Tipo de controlo | Cristal, Eletrónico, 9 etapas |
| Moldura | Sem moldura quadrada |
| Potência máxima, w | 3700 |
| Dimensões da placa | 360x520 |
| Potência/Diâmetro frnt centro | 1800/2800/3500/3700W/180/280mm |
| Controlo | Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Desativar som, Temporizador |
| Cor | Preto |
| Largura (em corte) | 340 |
| Profundidade (em corte) | 490 |
| Voltagem, V | 220-240V/400V2N |
| Frequência, Hz | 50-60 |
| Comprimento do cabo, (m) | 1.5 |
| Consumo em Modo Off (W) | 0.49 |
| PNC | 949 597 554 |
| EAN | 7332543682645 |
| Código da Peça | All Partn |

