

Máxima precisão na cozinha

Cozinhe todos os ingredientes na perfeição com a placa de indução 9000 SensePro®. A sonda térmica mede a temperatura interior de alimentos sólidos e líquidos para que possa ferver, fritar e até mesmo cozinhar em sous vide. É o seu sous chef pessoal.

Placa de indução de 78 cm SensePro com sonda térmica, com 4 zonas power, função Hob2Hood, função FlexiPonte, PowerSlide, ecrã tátil único, Temporizador, Instalação EasyFix, biselada, com bloqueio de funções.

Product Benefits & Features

Resultados precisos com a Sonda Térmica

Domine cada prato com a Sonda Térmica sem fios. O sensor mede a temperatura com o grau exato e comunica os ajustes de calor à placa. A medição e o controlo da temperatura são tão precisos que lhe permitem cozinhar em sous vide.



Full Colour Touch o display que fala a sua língua


O display Full Colour Touch oferece orientação passo a passo e feedback imediato, o que é sinónimo de que pode cozinhar com mais confiança. Inclui indicações sobre como usar a função sous vide. Eleve os seus cozinhados a outro nível.



- Placa de indução
- Biselada
- Controlo com ecrã TFT
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Cinzento escuro

Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte

A função Ponte combina duas zonas de aquecimento, para comportar recipientes grandes ou compridos. Compartilhando a mesma configuração de temperatura e definições de tempo, as zonas combinadas são ideais quando cozinha em maior quantidade.



Hob2Hood®: exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.

Cada zona de aquecimento cronometrada individualmente

Enquanto está a cozinhar numa zona de aquecimento pode aceder ao seu temporizador individual de forma rápida e conveniente através, através do display tátil. Como cada prato pode ser cronometrado com precisão, é garantido o controlo absoluto do processo de cozedura.

Product Specification

Tipo de placa	de indução	Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Função PowerBoost, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Função ponte, Derreter, Aviso por minutos, Função Pausa, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Assistente de cozedura com controlo da fritura, Assistente de cozedura com controlo da temperatura dos líquidos e cozedura a vácuo, Desativar som, Temporizador
Tamanho (cm)	80		
Tipo de controlo	TFT		
Moldura	Biselada 4 Lados		
Potência máxima, w	7350		
Dimensões da placa	780x520		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm		
PwDiaMM	0		
PwDiaLM	0		
PwDiaRM	0	Cor	Cinzento escuro
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3600W/240mm	Largura (em corte)	750
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm	Profundidade (em corte)	490
		Voltagem, V	220-240/400V2N
		Frequência, Hz	50-60
		Comprimento do cabo, (m)	1.5
		Ficha	Não inclui ficha
		Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
		PNC	949 597 485
		EAN	7332543643004
		Código da Peça	E - Generic Partner All

