

**Serie | 8, Dominó a gás, 30 cm,
Vitrocerâmica
PRA3A6B70**



Acessórios incluídos

1 x Coroa WOK

Acessórios opcionais

HEZ394301 : Friso de união (Comfort Design)

**A placa dominó a gás com FlameSelect:
ajuste preciso da chama em 9 níveis
definidos para resultados culinários
simplesmente perfeitos.**

- **FlameSelect:** ajuste preciso da chama de gás, usando nove níveis de configuração.
- **DualWok:** um queimador de dupla chama com duas opções de aquecimento.
- **Grelhas aptas à máquina de lavar loiça:** tornam a limpeza da sua placa ainda mais fácil.
- **Preparado para gás biometano:** a sua placa a gás já vem pronta para funcionar com gás biometano renovável.

Technical data

Nome/família do produto : Vario/Domino caixa para gás

Nome/família do produto : Vario/Domino caixa para gás

Tipo de construção : Encastrar

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : gás

Entrada de energia : gás

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 1

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 1

Medidas do nicho para instalação : 45 x 270 x 490-500 mm

Medidas do nicho para instalação : 45 x 270 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 306 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 306 mm

Dimensões do produto : 59 x 306 x 527 mm

Dimensões do produto : 59 x 306 x 527 mm

Dimensões do produto embalado : 185 x 385 x 578 mm

Dimensões do produto embalado : 185 x 385 x 578 mm

Peso líquido : 8,8 kg

Peso líquido : 8,8 kg

Peso bruto : 9,6 kg

Peso bruto : 9,6 kg

Indicador de calor residual : Nenhum

Indicador de calor residual : Nenhum

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto

Cor da superfície : Alumínio escovado, Preto

Cor da armação : Preto

Cor da armação : Preto

Certificados de aprovação : CE, E17D UKCA marking, Morocco,

New Singapore Safety Mark

Certificados de aprovação : CE, E17D UKCA marking, Morocco,

New Singapore Safety Mark

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242005357284

Código EAN : 4242005357284

Classificação da ligação eléctrica : 1 W

Classificação da ligação eléctrica : 1 W

Classificação da ligação-gás : 6100 W

Classificação da ligação-gás : 6100 W

Corrente : 3 A

Corrente : 3 A

Voltagem : 220-240 V

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz

Frequência : 50; 60 Hz



**Serie | 8, Dominó a gás, 30 cm,
Vitrocerâmica
PRA3A6B70**

**A placa dominó a gás com FlameSelect:
ajuste preciso da chama em 9 níveis
definidos para resultados culinários
simplesmente perfeitos.**

Design

- Superfície em Vidro vitrocerâmico, preto
- Comfort Design, Alumínio escovado
- Grelhas de ferro fundido com apoios em borracha
- Queimador com design plano: queimador com design elegante com menos peças

Conforto

- FlameSelect: regulação precisa da chama com 9 níveis de potência.
- Grelhas aptas à máquina de lavar loiça: limpe sem esforço na máquina de lavar loiça.
- Comandos de design ergonómico: controlos de fácil acesso na parte frontal com um formato sólido para uma rotação sem esforço.
- Isqueiro integrado: apenas aperte e gire o controlo para acender a chama.

Queimadores e potência

- 1 queimador
- Inclui queimador wok com duplo circuito: utilize uma gama de potência extra larga, e controle separadamente dois anéis de chama.
- Frente centro: queimador Wok até 6.1 kW (dependendo do tipo de gás)

Segurança

- Segurança termoelétrica: evita automaticamente o fluxo de gás quando a chama se apaga.

Instalação (tipo de gás e medidas)

- Preparada para: gás nat L/LL G25/20mbar (DE)
nat.gas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gas natural H 25 mbar (HU)
gás natural L 25 mbar (NL) gás butano G30,31 28-30/37mbar
gás butano G30 37 mbar (PL) gás butano 50 mbar
- Preparada para gás natural (20mbar)
- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás ou para alterar os injetores.
- Medidas do aparelho (AxLxP mm): 59 x 306 x 527
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Comprimento do cabo: 1 m
- Potência da ligação: 6.1 kW

Acessórios

- 1 x coroa Wok incluída