



Ar fresco na sua cozinha

O exaustor 6000 ExtractionTech conta com um motor potente e eficiente que permite limpar o ambiente da cozinha de vapores e odores sem demoras.

Exaustor Telescópico de 90 cm, Controlo Mecânico, 3 níveis de potência + intensivo, Potência máxima de 647 m³/h, Nível de ruído máximo de 60 dB(A), Iluminação LED, INOX Anti dedadas

Product Benefits & Features

Ar limpo, mais rapidamente

Este exaustor filtra vapores e odores da cozinha rapidamente graças ao seu motor avançado, eficiente e potente.

- Instalação: Exaustão, 90 cm largura
- Níveis de potência: 3 + 1 Intensivo
- Cap. extração, nível intensivo: 660 m³/h m³/h
- Cap. de extração, nível máx/mín: 445 m³/h / 235 m³/h m³/h
- Botões eletrónicos com 3 + 1 Intensivo velocidades
- Evacuação ou recirculação
- Indicador de saturação de filtro de gordura
- Indicador de saturação do filtro de carvão
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 4

Luzes LED para uma cozinha mais elegante

As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas, com uma vida útil muito mais longa. Oferecem iluminação clara, que lhe permite ver todos os detalhes enquanto cozinha.



A instalação mais rápida e confiável da categoria

Para que o processo de instalação do seu novo exaustor seja rápido, preciso e o melhor da categoria, opte pelas soluções PerfectFit. Com menos 25% passos de montagem e sem ter de usar ferramentas, este exaustor oferece uma experiência simplificada, permitido que a instalação possa ser feita por uma



Filtragem máxima, sempre

Um filtro altamente funcional que elimina e remove gorduras e odores durante a cozedura. O filtro removível pode ser lavado na máquina de lavar loiça, garantindo a eficiência contínua do seu exaustor.

Um toque, controlo completo

Todas as funções do exaustor são podem ser controladas a partir de um único controlo eletrónico. O que significa que as configurações podem ser monitorizadas e ajustadas com apenas um toque. De forma precisa e intuitiva.

Product Specification

| | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------|
| Cor | Cinzento | Saída de ar | 150 |
| Chaminé | Não disponível | Voltagem, V | 220-240 |
| Aba de retorno | Sim | Frequência, Hz | 50 |
| Nível de ruído mínimo dB(A) | 46 dB(A) | Comprimento do cabo, (m) | 1.4 |
| Filtro | MCFB71 | Motor | 230 |
| Consumo de energia | 56.2 | Max pressure, Pa | 530 |
| Classe de eficiência energética | A | PNC | 942 022 598 |
| Classe de energia da circulação de ar | 29.6 | EAN | 7332543805778 |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos | Classe A | Código da Peça | B - Open All |
| Índice de eficiência de iluminação | 55 | | |
| Classe de eficiência de iluminação | A | | |
| Classe de energia de filtragem de graxa | 75.1 | | |
| Classe de filtragem de gorduras | C | | |
| Potência mínima | 235 m3/h | | |
| Potência máxima | 445 m3/h | | |
| Potência intensiva | 660 m3/h | | |
| Nível de ruído em modo intensivo dB (A) | 69 dB(A) | | |
| Nível de ruído máximo | 60 dB(A) | | |
| Largura, mm | 898 | | |
| Profundidade, mm | 300 | | |
| Nº de motores | 1 | | |

