


### Combine duas zonas para cozinhar mais

A placa de Indução 6000 com função Ponte é ideal para quando precisa de cozinhar com recipientes grandes. A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão. A zona com ponte terá uma só configuração de temperatura e tempo.

Placa de indução MaxiSense com função Ponte de 70 cm, com 4 zonas de aquecimento com função Power, tecnologia Hob2Hood, controlo táteis deslizantes independentes, temporizadores individuais, função Pausa, Biselada, Extraplana

## Product Benefits & Features



### Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte

A função Ponte combina duas zonas de aquecimento, para comportar recipientes grandes ou compridos. Com a mesma configuração de temperatura e definições de tempo, as zonas combinadas são ideais quando cozinha em maior quantidade.

- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Detecção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto



### Hob2Hood®: exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.



### Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante

O Controlo Tátil Deslizante usa números intuitivos de 1 a 14 para que possa definir a temperatura certa imediatamente, sem ter que alternar entre os botões de "mais" e "menos".

### Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.

### Temporizador, para cozinhar com precisão

O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.

## Product Specification

Tipo de placa	de indução	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Tamanho (cm)	68	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Tipo de controle	Tátil deslizante	PNC	949 597 275
Moldura	Biselada 4 Lados	EAN	7332543564644
Potência máxima, w	7350	Código da Peça	E - Generic Partner All
Dimensões da placa	710x520		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro frnt centro	1400/2500W/145mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	2300/3600W/240mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	680		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		
Ficha	Não inclui ficha		

