



### Controle a água, com um toque

Há coisas mais interessantes do que ficar a ver a água a ferver. Utilize a função de cozedura assistida da placa 7000 SenseBoil® e foque-se no que mais importa: cozinhar pratos perfeitos. O sensor de fervura SenseBoil® deteta as vibrações da água em ebulição e ajusta automaticamente a temperatura, evitando salpicos e derrames

Placa de indução de 59 cm MaxiSense® com 4 zonas power com design Windmill, sensor de fervura SenseBoil, função Ponte, sistema Hob2Hood, controlo tátil deslizante, Temporizador, Instalação EasyFix, biselada

## Product Benefits & Features

### Fervura da água sob controlo com SenseBoil®

O sensor de fervura SenseBoil® deteta as vibrações da água em ebulição e ajusta automaticamente a temperatura, evitando salpicos e derrames acidentais. Não ter de monitorizar. Economizando tempo e energia.



- Placa de indução
- Biselada
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

### Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte

A função Ponte combina duas zonas de aquecimento, para comportar recipientes grandes ou compridos. Com a mesma configuração de temperatura e definições de tempo, as zonas combinadas são ideais quando cozinha em maior quantidade.



### Menos passos e mais precisão com os Controlos Deslizantes Individuais

O painel de utilizador com Controlos Deslizantes Individuais usa números numa escala de 1 a 9 para que possa definir o nível de temperatura certo imediatamente sem ter de alternar entre os botões de mais e menos.

### Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.

### Temporizador, para cozinhar com precisão

O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.

## Product Specification

Tipo de placa	de indução	Ficha	Não inclui ficha
Tamanho (cm)	60	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Tipo de controlo	Tátil deslizante	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Moldura	Biselada 4 Lados	PNC	949 597 991
Dimensões da placa	590x520	EAN	7332543987313
Potência/Diâmetro, frente dir.	1400/2500W/145mm	Código da Peça	DTC
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300/3200W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800/2800W/180mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	2300/3200W/210mm		
Funções	Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Controlo flexível, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Assistente de cozedura com controlo da ebulição, Desativar som, Temporizador		
Cor	Preto		
Largura (em corte)	560		
Profundidade (em corte)	490		
Voltagem, V	220-240/400V2N		
Frequência, Hz	50-60		
Comprimento do cabo, (m)	1.5		

