

**Serie 6, Máquina de Lavar Loiça
Totalmente Integrável, 60 cm,
Variable hinge for special
installation situations
SMT6ECX00E**



Acessórios opcionais

SGZ0BI01	Acessórios máquinas lavar loiça
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	EXTENSÃO AQUA-STOP
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5035 :	
SMZ5100	Cesto de Talheres
SMZ5300 :	

**Melhor rendimento de lavagem e secagem
com uma zona de limpeza intensiva.
Especialmente desenhada para cozinhas
com rodapés baixos ou para instalação da
máquina de lavar loiça em altura.**

- **EfficientDry:** otimização do resultado de secagem através da abertura automática da porta no final do programa.
- **Porta deslizante VarioHinge:** a solução ideal para uma estética perfeita da cozinha.
- **AquaSensor:** resultados de limpeza perfeitos sem desperdiçar uma gota de água.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com controlo remoto para facilitar as tarefas diárias.
- **PowerZone:** Permite combinar lavagem delicada e intensiva no mesmo ciclo.

Technical data

Classe de eficiência energética:	B
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco:	65 kWh
Número máximo de serviços de loiça:	14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo:	9.0 l
Duração do programa:	3:35 h
Emissão de ruído aéreo:	42 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de construção:	Encastrar
Altura sem tampo:	0 mm
Dimensões do produto:	815 x 598 x 550 mm
Medidas do nicho para instalação:	815-875 x 600 x 550 mm
Profundidade com porta aberta a 90 graus:	1150 mm
Pés ajustáveis:	Yes - all from front
Ajuste máximo dos pés:	60 mm
Plinto ajustável:	Tanto horizontal como vertical
Peso líquido:	39.1 kg
Peso bruto:	41.0 kg
Potência da ligação:	2400 W
Corrente:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:	175.0 cm
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada:	165 cm
Comprimento da mangueira de saída:	190 cm
Código EAN:	4242005421435
Tipo de instalação:	Integrável



Serie 6, Máquina de Lavar Loiça Totalmente Integrável, 60 cm, Variable hinge for special installation situations SMT6ECX00E

**Melhor rendimento de lavagem e secagem
com uma zona de limpeza intensiva.
Especialmente desenhada para cozinhas
com rodapés baixos ou para instalação da
máquina de lavar loiça em altura.**

CARACTERÍSTICAS DESTAQUE

- Classe de Eficiência Energética¹: B
- Energia² / Água³: 65 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa⁴ 3:35 (h:min)
- Nível de ruído: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMAS / FUNÇÕES

- 8 programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Noturno 50 °C, Programa Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, EfficientDry, PowerZone, SpeedPerfect+
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

TECNOLOGIA E SENSORES

- Sistema de secagem EfficientDry
- Sistema GlassProtect
- Assistente de dosagem
- Door Open Assist - porta com abertura assistida por sensores, para cozinhas sem puxadores
- VarioHinge, porta com dobradiça deslizante
- Motor EcoSilence Drive
- Identificação automática do tipo de detergente
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cuba em aço inoxidável

SISTEMA DE CESTOS

- Sistema de cestos MaxFlex com suportes rebatíveis identificados a vermelho
- ExtraClean - zona especial para copos com aspersores próprios no cesto superior, spinners signal red
- Gaveta Vario
- Cesto superior regulável em altura com RackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto superior
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Proteções antiderrapantes no cesto superior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior

- Suportes rebatíveis no cesto inferior (6x)
- Tabuleiro de suporte para chávenas no cesto superior (2x)
- Suportes para chávenas no cesto inferior (2x)

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO

- Home Connect para controlo remoto
- Regulação TouchControl
- Comando TouchControl de acesso superior
- StatusLight, iluminação lateral de funcionamento
- Indicador de tempo restante
- Sinal acústico de fim do programa
- Programação diferida até 24 horas

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas de água
- Bloqueio contra abertura acidental da porta
- Protecção contra vapores
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)

MEDIDAS

- (AxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G


² Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

³ Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)


⁴ Duração do Programa Eco 50 °C

Serie 6, Máquina de Lavar Loiça
Totalmente Integrável, 60 cm,
Variable hinge for special
installation situations
SMT6ECX00E

medidas em mm



☆ tomada
 () valores com o conjunto de prolongamento



Medidas em mm