


Combine duas zonas para cozinhar mais

A placa de Indução 6000 com função Ponte é ideal para quando precisa de cozinhar com recipientes grandes. A função Ponte combina duas zonas de aquecimento transformando-as em uma só zona de grande dimensão. A zona com ponte terá uma só configuração de temperatura e tempo.

Placa de Indução da Série 6000 Flex biselada extraplana de 60 cm, com 4 zonas Power de 14 níveis de potência, Controlo DirectTouch, conectividade «Hob2Hood» com um exaustor compatível, função Ponte, Timer, Instalação Easy Fix

Product Benefits & Features



Combine 2 zonas de aquecimento com a função Ponte

A função Ponte combina duas zonas de aquecimento, para comportar recipientes grandes ou compridos. Com a mesma configuração de temperatura e definições de tempo, as zonas combinadas são ideais quando cozinha em maior quantidade.

- Placa de indução
- Direct Control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Função Power
- Deteção do recipiente
- Aquecimento rápido automático
- Função Pausa
- Bloqueio de segurança
- Segurança para crianças
- Desconexão automática de segurança
- Sinal acústico com opção desligar
- Temporizador
- Timer Eco
- Temporizador
- Controlo OptiHeat
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Hob2Hood®: exaustão mãos livres

A função Hob2Hood® liga a placa ao exaustor. O exaustor ajusta automaticamente a velocidade de extração de acordo com a potência da placa, sem que tenha de levantar um dedo. Para uma extração poderosa ao selar. E mais silenciosa enquanto cozinha.



Menos etapas e mais precisão com Controlo Tátil Deslizante

O Controlo Tátil Deslizante usa números intuitivos de 1 a 14 para que possa definir a temperatura certa imediatamente, sem ter que alternar entre os botões de "mais" e "menos".



Função Power, potência intensa para um aquecimento mais rápido

A função Power permite ferver água de imediato (chega a ferver em menos de 90 segundos), e é perfeita para receitas que necessitam de um aquecimento rápido e intenso.

Temporizador, para cozinhar com precisão

O temporizador integrado na placa pode ser definido para uma hora e desliga automaticamente a placa quando o tempo chega ao fim. Para resultados precisos sem esforço.

Product Specification

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de placa | de indução | Compatível com gás butano/propano | Não aplicável |
| Tamanho (cm) | 60 | PNC | 949 598 077 |
| Tipo de controle | Tátil deslizante | EAN | 7333394012933 |
| Moldura | Sem moldura quadrada | Código da Peça | E - Generic Partner All |
| Dimensões da placa | 590x520 | | |
| Potência/Diâmetro, frente dir. | 1400/2500W/145mm | | |
| Potência/Diâmetro, frente esq. | 2300/3200W/210mm | | |
| Potência/Diâmetro, posterior dir. | 1800/2800W/180mm | | |
| Potência/Diâmetro, posterior esq. | 2300/3200W/210mm | | |
| Funções | Indicador de calor residual em três passos, Alarme acústico, Aquecimento automático, Função PowerBoost, Função Ponte, Segurança de crianças, Temporizador, Temporizador Eco, Função Hob2Hood, Bloqueio de painel, Aviso por minutos, Função Pausa, Desativar som, Temporizador | | |
| Cor | Preto | | |
| Largura (em corte) | 560 | | |
| Profundidade (em corte) | 490 | | |
| Voltagem, V | 220-240/400V2N | | |
| Frequência, Hz | 50-60 | | |
| Comprimento do cabo, (m) | 1.5 | | |
| Ficha | Não inclui ficha | | |
| Consumo em Modo Off (W) | 0.49 | | |

