
**Controlos compactos e claros. Mais espaço para cozinhar**

Estes controlos táteis foram concebidos para serem o mais compactos possível, sem sacrificar a adibilidade, dando-lhe mais espaço para ser criativo quando está a cozinhar.

Placa vitrocerâmica da Série 300 Radiante 4-Zonas e 60 cm , 1 Zona 21 cm, Controlos (0-9), Indicadores de calor residual, Bloqueio de segurança

Product Benefits & Features**Acesso direto aos comandos**

Os comandos desta placa foram desenvolvidos para que possa aceder a eles instantaneamente. Basta tocar-lhes e fazer os ajustes necessários.

**Saiba que zonas de aquecimento ainda estão quentes**

Com esta placa, saberá exactamente quais são as zonas que ainda estão quentes através dos indicadores de calor residual, que revelam onde o calor está.

**Um novo nível de flexibilidade para utilizar tachos e panelas de tamanhos diferentes**

Com queimadores de três tamanhos diferentes, esta placa dá-lhe um novo nível de flexibilidade para utilizar tachos e panelas de formas diferentes com mais eficácia.

- Touch control
- Comandos Frontais
- Indicadores luminosos
- Zona de cozedura frente esquerda: 2300W/210mm
- Zona de cozedura posterior esquerda: 1200W/145mm
- Zona de cozedura frente central: No,
- Zona de cozedura posterior central:
- Zona de cozedura frente direita: 1200W/145mm
- Zona de cozedura posterior direita: 1800W/180mm
- Desconexão automática de segurança
- Indicadores de calor residual
- MonoFix - instalação eficiente, simples e rápida
- Cor: Preto

Superfície vitrocerâmica fácil de limpar

A superfície de vitrocerâmica desta placa é muito fácil de limpar. Basta passar um pano e já está.

A liberdade de instalar a sua placa onde quiser

Como esta placa é independente, tem muito mais liberdade para a instalar onde quiser. Escolha o sítio que for melhor para o seu estilo.

Product Specification

Tipo de placa	vitrocerâmica	Ignição eletrônica	Não
Tamanho (cm)	60	Termopar	Não
Tipo de controlo	Tátil	Compatível com gás butano/propano	Não aplicável
Moldura	Sem moldura	Cor	Preto
Dimensões da placa	590x520	Frequência, Hz	50-60
Largura (em corte)	560	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Profundidade (em corte)	490	Ficha	Não inclui ficha
Hob2Hood	Não	Consumo em Modo Off (W)	0.49
Cozedura assistida	Não	PNC	949 492 747
Voltagem, V	220-240V/400V2N	EAN	7333394048949
Potência máxima, W	6500		
Potência/Diâmetro, frente dir.	1200W/145mm		
Potência/Diâmetro, frente esq.	2300W/210mm		
Potência/Diâmetro, posterior dir.	1800W/180mm		
Potência/Diâmetro, posterior esq.	1200W/145mm		
Funções	Indicador de calor residual		
Sinal Acústico	Não		
Bloqueio de segurança	Não		
PowerSlide	Não		
Ponte	Não		
Pausa	Não		
CountUp (temporizador individual)	Não		
Temporizador	Não		
Power	Não		
Aquecimento Residual	Sim		

