

**Iluminação inteligente e inspiradora**

Graças às lâmpadas LED, a iluminação deste exaustor, requer muito menor consumo de energia e tem uma vida útil muito mais longa. Esta iluminação eficiente garante visibilidade excepcional ao longo de todo o processo culinário.

Exaustor LED da Série 300 LED Pull-Out de 60 cm, controlo eletrónico com botões de pressão, 3 níveis de potência, potência máxima 440 m³/h, 60 dB (A)

Product Benefits & Features**Vida longa e ótima iluminação**

Desfrute de iluminação LED enquanto cozinha. As lâmpadas LED consomem muito menos energia do que outras lâmpadas e proporcionam uma excelente visibilidade, contribuindo para que cozinhe nas melhores condições.



- Instalação: Exaustão, 60 cm largura
- Níveis de potência: Interruptor micro
- Cap. de extração, nível máx/mín: 440 m³/h / 170 m³/h
- Ruído, nível máximo/mínimo: / dB(A)
- Controlo por teclas
- Evacuação ou recirculação
- 1 lâmpadas Tira LED
- Filtros: Malha de Alumínio, 2

Elimina vapores e odores da cozinha

Crie um ambiente mais limpo na cozinha, enquanto cozinha, come ou relaxa, com este eficiente exaustor. O seu confiável motor reduz eficazmente os vapores gerados pela cozedura para que possa aproveitar da melhor forma o tempo que passa a cozinhar.

**Filtro de gorduras para um ambiente limpo e fresco**

O filtro de gordura permite-lhe desfrutar de uma cozinha com o ambiente limpo e fresco. Quando é necessário mudar o filtro, pode ser facilmente lavado ou substituído. O ambiente da cozinha ficará mais limpo por mais tempo.

Controlo do exaustor à distância de um botão

Experimente o total controlo do exaustor através de um só botão. Basta carregar para elevar ou reduzir a potência do exaustor, e aproveitar um ambiente fresco enquanto cozinha.

Product Specification

Classe de eficiência energética	C	Nível de ruído mínimo dB(A)	41 dB(A)
Cor	Cinzentos	Nível de extração em modo intensivo em recirculação, m3/h	0
De parede	Não disponível	Modo standby	0
Aba de retorno	Sim	Modo desligado	0.01
Nível de ruído máximo	60 dB(A)	Motor	120
Filtro	MCFB71	Max pressure, Pa	405
Consumo de energia	57.6	Largura, mm	598
Nível de extração máx. em recirculação, m3/h	345	Profundidade, mm	300
Nível de extração min. em recirculação, m3/h	140	Saída de ar	150
Classe de energia da circulação de ar	18.1	Distância mínima para cozinhar - Elétrico	45
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C	Distância mínima para cozinhar - Gás	65
Índice de eficiência de iluminação	49.25	Nº de motores	1
Classe de eficiência de iluminação	A	Velocidades	Interruptor micro
Classe de energia de filtragem de graxa	75.1	Ligação à Placa	Não
Classe de filtragem de gorduras	C	Filtro para gorduras	2
Potência mínima	170 m3/h	Filtro	Malha de Alumínio
Potência máxima	440 m3/h	Voltagem, V	220-240
Potência intensiva	N/A	Frequência, Hz	50
Nível de ruído em modo intensivo dB (A)	0 dB(A)	Comprimento do cabo, (m)	1.4
		Ficha	Schuko
		PNC	942 022 624
		EAN	7332543810277

