

FICHA DE SEGURANÇA	Página: 1 de 5
	Data: 25/01/2006
	Revisão:3
Prego Líquido em Cartucho	0061-010



F+ :
Extremamente
Inflamável



Xn : Nocivo

Apresentamos os novos e correspondentes Pictogramas, segundo o novo Regulamento CRE (classificação, rotulagem e embalagem) (Regulamento (CE) n.º 1272/2008), obrigatório a partir de 1 de Junho de 2015, para as Misturas/Preparações.



1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Identificação do produto: *****

Identificação da empresa: Veja produtor.

Designação Comercial: PARAPREN

Produtor:

DL CHEMICALS

Roterijstraat 201-203

B-8793 Waregem Belgique-Belgie

Tel. +32 56 62 70 51

Em caso de emergência: + 32 70 245 245

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

Frases de perigo:

R38 : Irritante para a pele.

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

R63 : Possíveis riscos durante a gravidez e efeitos adversos na descendência.

Identificação de perigos:

R11 : Facilmente inflamável.

Em caso de emergência:

Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV

808 250 143

Número Europeu de Emergência

112

INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira

2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA

Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283

www.intec.pt • parafusos@intec.pt

FICHA DE SEGURANÇA	Página: 2 de 5
	Data: 25/01/2006
	Revisão:3
Prego Líquido em Cartucho	0061-010

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

Produto perigoso (Directiva 1999/45/CE). Substâncias que representem um perigo para a saúde ou o ambiente, na acepção da Directiva 67/548/CEE

Nome do componente	Conteúdo	N° CAS / N° CE / N° índice	Simbolo(s)	Frase(s) R
<u>Butanona</u>	: 10 - 25 %	78-93-3 / 201-159-0 / 606-002-00-3	F Xi	11-36/37-66-67
<u>Tolueno</u>	: 5 - 15 %	108-88-3 / 203-625-9 / 601-021-00-3	F Xn	11-38-48/20-63-65-67
<u>N-hexano</u>	: < 0.4 %	110-54-3 / 203-777-6 / 601-037-00-0	F Xn N	11-38-48/20-51/53-62-65-67
<u>Hydrocarbon-solvents (Aliphatic)</u>	: 5 - 10 %	64742-49-0 / 265-151-9 / -----	F N Xn	11-38-51/53-65-67
<u>Hydrocarbons, C7 (no aromatic)</u>	: 5 - 15 %	92045-53-9 / 295-434-2 / -----	Xn F N	11-38-51/53-65-67

4. PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros

- Inalação: Consentir a vítima descansar. Recorra a assistência médica se as dificuldades respiratórias persistirem. Retire para o ar livre.

- Contacto com a pele: Recorra a um médico se se desenvolver irritação ou efeito anormal. Lave a pele cuidadosamente com água e um sabão suave.

- Contacto com os olhos: Recorra a assistência médica se persistirem dores, pestanejar, lágrimas ou vermelhidão. Lave imediatamente com muita água.

- Ingestão: Enxaguar a boca. Recorra a um médico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

Prevenção: Não chama viva. Não fumar.

Medidas de extinção:

Espuma.

AFFF.

Químico seco.

Dióxido de carbono.

Riscos específicos: Pode formar-se uma mistura inflamável de vapor e ar.

Protecção contra o incêndio: Não entre na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção respiratória.

Em caso de emergência:	Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV	Número Europeu de Emergência
	808 250 143	112

INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 - km 134,7 - Lugar da Patameira
2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA
Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283
www.intec.pt • parafusos@intec.pt

FICHA DE SEGURANÇA	Página: 3 de 5
	Data: 25/01/2006
	Revisão:3
Prego Líquido em Cartucho	0061-010

Procedimentos especiais: Sejam cuidadosos aquando do combate de qualquer incêndio de produtos químicos.

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precauções pessoais: Evacue e limite o acesso. Não fumar. Forneça à equipa de limpeza protecção adequada.

Precauções ambientais: Evite a entrada em esgotos e cursos de água. Avise as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou cursos de água.

Métodos de limpeza: Varra ou deite estes derrames para um contentor próprio para detritos.

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Geral: Não chama viva. Não fumar.

Medidas de protecção: Use equipamentos eléctricos / mecânicos com ligação à terra.

Armazenagem: Mantenha o contentor fechado quando não está em utilização. Use de especial cuidado para evitar cargas de electricidade estática.

Armazenagem - longe de: Fontes de calor.

Manipulação: Manusear de acordo com procedimentos de boa limpeza e segurança industriais. Lave as mãos e outras áreas expostas com água e sabão suave antes de comer, beber, fumar e quando sair do trabalho.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL

Protecção individual

- Protecção respiratória: Em caso de formação excessiva de vapor deve use uma mascara aprovada.

- Protecção da pele: Use equipamento de protecção adequado.

- Protecção dos olhos: Óculos de segurança.

Higiene industrial :

O mecanismo exaustor local e a ventilação geral devem ser adequados aos padrões de exposição.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico a 20 °C: Pasta.

Cor: Branco.

Cheiro: Solvente.

Densidade: 1.14

Viscosidade: 270 000 mPa.s

Solubilidade na água: Material praticamente insolúvel em água.

Em caso de emergência:

Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV

808 250 143

Número Europeu de Emergência

112

INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira

2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA

Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283

www.intec.pt • parafusos@intec.pt

FICHA DE SEGURANÇA	Página: 4 de 5
	Data: 25/01/2006
	Revisão:3
Prego Líquido em Cartucho	0061-010

Ponto de inflamação [°C]: -25°C
Temperatura de Auto inflamação [°C]: >200°C
Limites de explosão - Inferiores [%]: 1.1vol%
Limites de explosão - Superiores [%]: 11.5vol%

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Produtos perigosos de decomposição: Nenhum em condições normais.

Reação perigoso: Agentes oxidantes.

Condições a evitar: Calor

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Rato oral LD50 [mg/kg]: Não existem dados disponíveis.

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Informação sobre efeitos ecológicos: Tóxico pescar.

CL50-96 Horas - peixe [mg/l]: Não existem dados disponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Generalidades: Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Destrua de forma segura e de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Rotulagem ADR
Shipping name : UN3175 VASTE STOFFEN DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN BEVATTEN, N.E.
G., 4.1, II
No UN : 3175
H.I. nº : 40
- Tremcard nr.
ADR/RID : Grupo : II
Classe : 4.1
- Painel de aviso

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Simbolo (s):
Xn : Nocivo
F : Facilmente inflamável

Em caso de emergência:

Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV
808 250 143

Número Europeu de Emergência
112

INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira
2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA
Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283
www.intec.pt • parafusos@intec.pt

FICHA DE SEGURANÇA	Página: 5 de 5
	Data: 25/01/2006
	Revisão:3
Prego Líquido em Cartucho	0061-010

Frases R:

R11 : Facilmente inflamável.

R38 : Irritante para a pele.

Nocivo : risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

R63 : Possíveis riscos durante a gravidez de efeitos adversos na descendência.

R52/53 : Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

Frases S:

S7/9 : Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

S16 : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

S36/37 : Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

Contém: Tolueno.

Os poluentes mais importantes são: o monóxido de carbono, o chumbo, os óxidos de azoto, os aldeídos, o etileno e os hidrocarbonetos aromáticos. Pode provocar uma reacção alérgica.

16.	OUTRAS INFORMAÇÕES
------------	---------------------------

Texto dos Frases R do Ponto 2 :

R11 : Facilmente inflamável.

R36/37 : Irritante para os olhos e vias respiratórias.

R38 : Irritante para a pele.

R48/20 : Nocivo : risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

R51/53 : Tóxico os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

R62 : Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

R63 : Possíveis riscos durante a gravidez de efeitos adversos na descendência.

R65 : Nocivo : pode causar danos nos pulmões se ingerido.

R66 : Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

R67 : Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

O conteúdo e formato desta FDS está de acordo com as Directivas da Comissão da CE 2001/58/CE.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADE

A informação nesta Ficha de Segurança foi obtida de fontes que acreditamos serem dignas de confiança. Contudo, a informação é providenciada sem qualquer garantia expressa ou implícita com respeito à sua exactidão. As condições ou métodos de manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto estão fora do nosso controle e podem não ser do nosso conhecimento. Por esta e outras razões, não assumimos responsabilidade e expressamente renunciamos responsabilidade por perdas, estragos ou custos que possam resultar ou estejam de qualquer maneira relacionados com o manuseamento, armazenamento, utilização ou eliminação do produto. Esta Ficha de Segurança foi preparada para este produto e só deve ser utilizada com este produto. Se o produto é utilizado como parte de um outro produto, esta informação Ficha de Segurança pode não ser aplicável.

Elaborado:

Aprovado:

Em caso de emergência:	Centro de Informação Anti-Venenos - CIAV	Número Europeu de Emergência
	808 250 143	112

INTEC, S.A.

Est. Nacional 10 – km 134,7 - Lugar da Patameira

2625-125 PÓVOA DE SANTA IRIA

Tel.: +351 218 537 283 • Fax: +351 218 537 283

www.intec.pt • parafusos@intec.pt