460RXCCA

COMANDO PARA CENTRAL DE ASPIRAÇÃO
COMMAND RELAY FOR VACUUM CENTRAL

MODELOS DIVERSOS
OTHER MODELS

IP20 CE

Apresentação

- Caixa em material plástico para relé Avel 460.
- Indicação frontal da tensão nominal de alimentação do relé.
- Indicação frontal da tensão de saída e do esquema de ligações.

Presentation

- Plastic box for AVEL 460 relay.
- Supply voltage indicated on the front of the relay
- Wiring scheme and switching diagram indicated on the front of the relay.

Funcionamento

A central de aspiração ligada às saídas (14-15) é alimentada a 230V (10-11) e entra em funcionamento, sempre que o circuito de comando (2-3) é fechado.

Operation Mode

The vacuum central connected to the outputs (14-15) is supplied with 230V and starts the operation whenever the control circuit (2-3) is closed.

Características Técnicas

- Tensões de alimentação: AC: 230V *(Outras tensões sob consulta)*
- Tolerância na tensão de alimentação: -15%...+10%
- Consumo: <3VA
- Dimensões: (L) 45mm x (A) 130mm x (P) 35mm
- Relé de saída:
  - Poder de corte: 4000VA (16A/250V)
  - Tensão máxima de corte: 400VAC

Technical Characteristics

- Supply voltages: AC: 230V *(other voltages on request)*
- Supply tolerance: -15%...+10%
- Power consumption: <3VA
- Dimensões: (W) 45mm x (H) 130mm x (P) 35mm
- Output relay:
  - Max. power rating: 4000VA (16A/250V)
  - Max. switching voltage: 400VAC

Códigos | Codes

460RXCCA023 230VAC