

**Fluido Hidráulico de Altas prestaciones  
para todo o tipo de forquilhas  
MEDIUM  
100% Sintético**

## APLICAÇÕES

Fluido hidráulico para aplicações de competição.  
Especialmente formulado para SHOWA, KAYABA, OHLINS, WP forquilhas, e todo o tipo de suspensões telescópicas investidas ou convencionais.

## PRESTAÇÕES

Reduz a fricção interna, especialmente nos canos e juntas graças à sua exclusive anti-fricção desenhado e desarrollado por MOTUL.  
Rendimento da suspensão excepcional nada mais o montar e mantém o seu rendimento durante toda a sua vida útil.  
Elevadas prestaciones anti-espuma evitando a transferencia de ar à câmara para manter o rendimento ótimo da suspensão.  
Propriedades anti-desgaste e extrema pressão. Anti-corrosão. Proteção das juntas.

## RECOMENDAÇÕES

MOTUL Fork Oil Factory Line pode misturar-se para obter o grau ótimo de absorção. Use exatamente a quantidade indicada pelo fabricante para a suspensão.

## CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.842
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	36.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	6.5 mm <sup>2</sup> /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	134.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-33.0 ° C / -27.4 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	240.0 ° C / 464.0 ° F