



Scooter Expert 2T

Óleo de motor a 2 tempos de scooter

Technosynthese® - Antifumo

UTILIZAÇÕES

Todas as scooters utilizadas em meio urbano.

Adequado aos motores a 2 tempos de injeção direta ou com carburador.

Pode ser utilizado com os sistemas de lubrificação separada ou por mistura.

Adequado a todos os tipos de gasolinas com e sem chumbo, e biocombustíveis.

Compatibilidade com os catalisadores.

PRESTAÇÕES

NORMAS

API TC

ISO-L-EGC

ESPECIFICAÇÕES

JASO FD com o n.º 033MOT071

Lubrificante Technosynthese® reforçado em base de sínteses para os motores de scooters a 2 tempos que trabalham a altos regimes.

Boa aderência da película de óleo, protege contra o desgaste.

Evita os depósitos e garante a limpeza do motor a todos os níveis: câmara de combustão, vela, cabeça de pistão, golas de segmentos, coletores de escape e panela de escape.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Misturas: 2% a 4% (50:1 a 25:1) segundo as recomendações dos fabricantes.

A adaptar em função da sua utilização.

PROPRIEDADES

Cor	Visual	Verde
Densidade a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0,857
Viscosidade a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	65,2 mm ² /s
Viscosidade a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9,8 mm ² /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	133
Ponto de inflamação	ASTM D92	144 °C / 291,1 °F
TBN	ASTM D2896	0,97 mg KOH/g

01/17