



## K 1267A

Renault Scenic III

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF



- EN The filter is located under the glove compartment
- PL Filtr znajduje się pod schowkiem
- DE Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- RU Фильтр находится под вещевым ящиком
- FR Le filtre se trouve sous la boîte à gants



- EN Remove the screen segment
- PL Zdemontować element maskownicy
- DE Die Verkleidung entfernen
- RU Демонтировать декоративную накладку
- FR Démontez l'élément du capot



- EN Unscrew the screws fastening the element shown on the picture
- PL Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu
- DE Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen
- RU Выкрутить шурупы крепящие элемент указанный на фотографии
- FR Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo



- EN Remove the upholstery panel. Disconnect the electric circuit. Loosen the screw
- PL Wyciągnąć tapicerkę. Rozłączyć układ elektryczny. Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki
- DE Die Polsterung demontieren. Das elektrische System abschalten. Befestigungsschrauben der Polsterung lösen
- RU Снять обивку. Выключить электросистему. Выкрутить крепежный винт обивки
- FR Sortir le tapis. Déconnecter le système électrique. Dévisser l'élément du tapis



0:30



TX-20



## K 1267A



- EN Remove the rubber seal. Remove the upholstery panel. Loosen the screw
- PL Usunąć uszczelkę gumową. Wyciągnąć tapicerkę. Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki.
- DE Die Gummidichtung entfernen. Die Polsterung demontieren. Befestigungsschrauben der Polsterung lösen
- RU Вытащить резиновую прокладку. Снять обивку. Выкрутить крепежный винт обивки
- FR Enlever le joint en caoutchouc. Sortir le tapis. Dévisser l'élément du tapis



- EN Remove the locker
- PL Usunąć schowek
- DE Das Handschuhfach abnehmen
- RU Вытащить бардачок
- FR Enlever la boîte



- EN Disassemble the segment of the ventilation collector pipe and remove the collector. Remove the housing
- PL Zdemontować element kolektora wylotowego wentylacji, usunąć kolektor. Usunąć pokrywę filtra
- DE Den Auslaufkollektor der Lüftungsanlage demontieren, den Kollektor entfernen. Die Filterabdeckung entfernen
- RU Демонтировать элемент выходного коллектора вентиляции, вытащить коллектор. Вытащить крышку фильтра
- FR Démontez l'élément du collecteur d'admission de la ventilation et enlever le collecteur. Enlever le couvercle



- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse