

NIGHT BREAKER LASER HB4

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



Até 150% mais brilho

To see further and therefore react sooner compared to the minimum legal standard



Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Comparado com o requisito legal mínimo (aspeto moderno)



A lâmpada halógena mais poderosa da OSRAM

Descubra a próxima geração de NIGHT BREAKER LASER - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da OSRAM! Ao utilizar uma inovadora tecnologia de ablação por laser, estas lâmpadas de farol oferecem até 150% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo. O filamento de alta engenharia garante um rendimento luminoso extra. Assim, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150 metros de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o requisito legal mínimo. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante, a OSRAM NIGHT BREAKER LASER convence com o seu design único com o nome do produto gravado a laser e um portefólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). A lâmpada ideal para condutores que sabem a diferença que uma iluminação automóvel potente faz!

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Referência do pedido | 9006NL |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |

Dados Elétricos


| | |
|--------------------------|--------------------|
| Consumo máx. de potência | 62 W ¹⁾ |
| Tensão nominal | 12,0 V |
| Potência nominal | 51,00 W |
| Tensão de teste | 13,2 V |

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso | 1000 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 % |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 12,0 mm |
| Peso do produto | 21,00 g |
| Comprimento | 80,3 mm |

Espectativa de Vida

| | |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 270 h |
| Vida estimada Tc | 500 h |

Informação adicional do produto

| | |
|----------------|------|
| Soquete (base) | P22d |
|----------------|------|

Ficha técnica do produto

Atributos

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | HB4 |
|---------------|-----|

Categoria específica para o país


| | |
|----------------------|--------|
| Referência do pedido | 9006NL |
|----------------------|--------|

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172114417 | NIGHT BREAKER LASER HB4 | | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 134.08 g |
| 4062172114424 | NIGHT BREAKER LASER HB4 | | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 755.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER HB4 |

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM