

Castrol Agri Trans Plus 80W

Fluido Universal para Transmissões de equipamento agrícola / Industrial - UTTO

Descrição

O Castrol Agri Trans Plus 80W pode ser utilizado em sistemas hidráulicos, transmissões e tomadas de força de tractores agrícolas e equipamento Industrial. Proporciona elevados níveis de protecção contra o desgaste desde o arranque e ao longo de todo o período de operação, com propriedades melhoradas de protecção contra a corrosão. Agri Trans Plus 80W é adequado para utilizar em transmissões S-Matic CVT e RC-shift.

Vantagens

- Excelente performance em embraiagens e travões banhados a óleo
- Uma única referência para todos os equipamentos reduzindo os stocks e simplificando o serviço, evitando aplicações erradas e poupando dinheiro
- Maior longevidade dos componentes, reduzindo paragens inesperadas e custos de manutenção
- Mantém as temperaturas de funcionamento e engrenamento de transmissão mais suave
- Excelente estabilidade à oxidação e propriedades anti-corrosão

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Agri Trans Plus 80W
Densidade relativa a 15C	ASTM D1298	g/ml	0.884
Viscosidade cinemática a 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viscosidade cinemática a 40C	ASTM D445	mm ² /s	55
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	161
Viscosidade, CCS -25C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viscosidade, Brookfield @ -35C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	35000
Ponto de Fluxão	DIN-ISO 3016	°C	-45
Ponto de Inflamação, COC	ASTM D92	°C	232

Especificações

API GL-4
MF - M1145
Volvo Transmission Oil 97303:041 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F
Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C
Suitable for use where Case 1207, Case 1209,
MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified.
Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions.

Informação Adicional

Agri Trans Plus 80W está registado de acordo com os seguintes números de aprovação ZF: ZF000759, ZF001032, ZF000881, ZF000882

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Agri Trans Plus 80W
03 Jul 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

