

A3 AIR FILTER OIL

**Óleo aderente para filtros de ar de espuma
Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads...
1ª enchimento na Suzuki RM**

APLICAÇÕES

MOTUL Air Filter Oil é um lubrificante especialmente desenvolvido para a manutenção de filtros de ar de espuma de motos off-road e quads.
Utilizar MOTUL Air Filter Clean para a limpeza perfeita do filtro antes da lubrificação.

PRESTAÇÕES

NORMAS SUZUKI
Cumprir as exigências da Suzuki
Utilizado no 1ª enchimento nas motos Suzuki modelos RM

Resistente à água, retém eficazmente sujidade, lama e areia de modo eficaz para uma esperança de vida alargada do motor.

Perda de carga limitada na admissão de ar: melhora a saída de potência do motor.

Fórmula antiobstrução.

Previne a penetração de água no filtro na travessia a vau.

Secagem rápida.

Cor azul para fácil aplicação.

RECOMENDAÇÕES

Limpar o filtro com MOTUL Air Filter Clean.

Submergir totalmente o filtro num recipiente com MOTUL Air Filter Oil.

Retirar e apertar o filtro, sem torcer, para eliminar o excesso de produto.

Aguardar 10 minutos antes de montar o filtro.

Para uma filtragem de ar mais eficaz, recomenda-se lubrificar o aro do filtro e o interior da caixa de ar com MOTUL Tech Grease 300.



A3 AIR FILTER OIL

Óleo aderente para filtros de ar de espuma
Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads...
1ª enchimento na Suzuki RM

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.835
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	67.0 mm ² /s
Punto de inflamación	ASTM D92	34.0 ° C / 93.0 ° F