



Castrol EDGE 5W-30 M

Mais resistente sob pressão

Descrição

Os avanços na tecnologia dos motores levaram a um aumento na potência e eficiência, significando que os motores trabalham mais e sob pressões mais elevadas que nunca. Isto implica que o lubrificante terá de ser mais resistente para reduzir a fricção e proteger o motor.

Castrol EDGE é a nossa gama de lubrificantes para motores mais avançada. Fornece a resistência para ajudar a maximizar a performance do seu veículo.

Castrol EDGE: Mais resistente sob pressão

Aplicações

Castrol EDGE 5W-30 M é adequado para utilizar em motores automóveis a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante 5W-30 ACEA C3, API SN PLUS.

Castrol EDGE 5W-30 M é recomendado e está aprovado pelos maiores fabricantes automóveis, por favor consulte o manual da sua viatura

Vantagens

Castrol EDGE 5W-30 M é a escolha natural para os condutores que exigem o máximo desempenho do motor dos veículos modernos, que necessitam de um elevado nível de proteção e um nível de desempenho dos lubrificantes mais elevado.

Castrol EDGE 5W-30 M:

- Testado de forma independente sob os mais elevados padrões de desempenho
- Recomendado pelos principais fabricantes de automóveis
- Protege o motor durante todo o intervalo de mudança, até mesmo sob pressões extremas
- Reduz o atrito que prejudica a potência em todas as velocidades e condições do motor

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol EDGE 5W-30 M
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viscosidade, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	68
Índice Viscosidade	ASTM D2270	None	173
Ponto Fluxão	ASTM D97	°C	-39
Ponto Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	228
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8

Especificações

ACEA C3
API SN PLUS
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol EDGE 5W-30 M
11 Apr 2022
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo, Oeiras Portugal
Tel: 213 891 000 Fax: 213 891 600
www.castrol.pt

