

PARAFLU 11 Cod. 1655

DESCRIÇÃO

Paraflu 11 é um fluido protector concentrado à base de etilenoglicol para radiadores. É adequado para uso profissional. Paraflu 11 fornece a protecção ideal para sistemas de refrigeração de automóveis, veículos comerciais ligeiros e pesados, tractores e máquinas de movimentação de terras.

CARACTERÍSTICAS

Resultado de experiências de vanguarda nos laboratórios da PLI, o fluido responde plenamente a todos os pré-requisitos, inclusive nas condições de funcionamento mais severas. Quando misturado com água a 50%, o PARAFLU 11 permite:

- | Remoção óptima de calor da câmara de combustão do motor.
- | Máxima protecção contra:
 - | congelamento (temperatura exterior até -40°C)
 - | formação de incrustação;
 - | ebulição nos meses de verão, em filas de trânsito na auto-estrada, em situações de trânsito na cidade (temperatura do circuito até +125°C);
- | corrosão dos elementos metálicos nos circuitos de refrigeração (ferro fundido, alumínio, cobre);
- | dilatação excessiva dos elementos de borracha e plástico no circuito.



CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Tal como recomendado pelo fabricante:

substituição total de dois em dois anos ou a cada 60.000 Km

o reabastecimento para repor o nível de fluido deve ser efectuado, misturando o produto com água a 50%

Não utilize o fluido concentrado.

Não

RECOMENDADO POR

Fiat, Lancia, Maserati, Iveco.

DADOS TÉCNICOS

FIAT 9.55523,

IVECO 18-1830, REF. CONTRATUAL TÉCNICA N°1002.C00

, CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 Tipo 1

, ASTM D 6210 Tipo 1-FF

, CHRYSLER MS 7170