

## Top Tec 4500 SAE 5W-30

### DESCRIÇÃO

Top Tec 4500 é um óleo moderno de primeira classe para motores de movimento fácil e com nível baixo de cinza, que pode ser utilizado o ano inteiro. A combinação dos óleos básicos inconventionais da tecnologia sintética com os aditivos mais modernos produz um óleo para motores que protege extremamente bem contra o desgaste, que baixa o consumo de combustível e proporciona uma lubrificação rápida do motor. Os fabricantes de automóveis como Jaguar, Land Rover, Mazda e Mitsubishi exigem para vários tipos de veículos um óleo para motor com esta especificação. Ele possibilita uma durabilidade máxima do filtro de partículas diesel (DPF). Top Tec 4500 5W-30 também pode ser utilizado em automóveis a gás (CNG/LPG).

### PROPRIEDADES

- Movimento do motor fácil
- Longa durabilidade do motor mediante protecção excelente contra o desgaste
- Abastecimento de óleo rápido com temperaturas baixas
- Pressão de óleo ideal em todas as gamas de velocidades de rotação
- Alta estabilidade ao corte e ao envelhecimento
- Poupança de combustível máxima mediante viscosidade HTHS reduzida
- Excelente limpeza do motor
- Testado e comprovado para catalisador de gases de escape e turbo
- Possibilita uma durabilidade máxima do filtro de partículas diesel
- A eficácia ideal só é obtida em estado puro

#### Especificações e indicações:

ACEA C1-08

**LIQUI MOLY aconselha, além disso, este produto para veículos para os quais sejam exigidas as seguintes especificações:**

JASO DL-1


Ford WSS-M2C 934-B

Mazda

Mitsubishi

### DADOS TÉCNICOS

Classe de viscosidade	: 5W-30	
Densidade com +15 °C	: 0,850 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viscosidade com +40°C	: 53,5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viscosidade com +100 °C	: 10 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Índice de viscosidade	: 177	DIN ISO 2909
Ponto de inflamação	: 228 °C	DIN ISO 2592
Pour Point	: - 36 °C	DIN ISO 3016
Índice de coloração ASTM	: 3	DIN 51578
Viscosidade HTHS	: >2,9 mPas	ASTM D 4683
TBN	: 6,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771



# PRODUKTINFORMATION



**CAMPOS DE APLICAÇÃO** Para vários veículos da nova geração das marcas Jaguar, Mazda e Mitsubishi. Próprio para catalisador e turbo.

**UTILIZAÇÃO** Os regulamentos de funcionamento dos fabricantes de veículos e motores têm que ser cumpridos.  
**A eficácia total só é garantida em estado puro!**

## EMBALAGENS À DISPOSIÇÃO

Top Tec 4500 SAE 5W-30	1 l	Art.Nº. 3724 D-GB-I-E-P
	1 l	Art.Nº. 2317 D-NL-F-GR-ARAB
	5 l	Art.Nº. 3729 D-GB-I-E-P
	5 l	Art.Nº. 2318 D-NL-F-GR-ARAB
	5 l	Art.Nº. 2378 D-RUS-UA
	20 l	Art.Nº. 3731 D
	60 l	Art.Nº. 3732 D
	205 l	Art.Nº. 3733 D
	A granel	Art.Nº. 3734

PI 09/05/14

**A nossa informação é baseada em investigações cuidadosas e pode ser considerada, por isso de confiança, no entanto, não deixa de ser uma recomendação sem compromissos.**

