

TOTAL CLASSIC 7 10W-40

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

GAMA DE VEÍCULOS LIGEIRO



NORMAS INTERNACIONAIS

- ✓ ACEA A3/B4
- ✓ API SN/CF

ESPECIFICAÇÕES DOS FABRICANTES¹

Satisfaz os requisitos das seguintes especificações:

- ✓ MB-229.1
- ✓ PSA B71 2300 e 2294
- ✓ RN 0700
- ✓ VW 501.01/505.00

¹ Consulte sempre o manual do veículo para obter as recomendações do fabricante.

TOTAL CLASSIC, a qualidade garantida

Óleo multigrade de base sintética para motores a gasolina e diesel, fórmula utilizando um conjunto de aditivos com desempenho e proporções cuidadosamente selecionados para atender aos padrões de qualidade da Associação dos Fabricantes Europeus.

APLICAÇÕES

- **Todos os motores de gasolina e diesel:**
Lubrificação de todos os motores a gasolina com ou sem conversores catalíticos e motores a diesel com turbo ou aspiração natural em automóveis e veículos ligeiros de mercadorias nas mais variadas condições climáticas e de serviço.

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

- **Estabilidade:**
Boa estabilidade térmica, capacidade detergente, dispersante, ant-oxidante e anti-corrosão que excedem facilmente os requisitos das especificações indicadas acima.
- **Anti-desgaste:**
Maior capacidade anti-desgaste, atendendo aos requisitos dos fabricantes.
- **Arranques a frio:**
Excelentes propriedades a baixa temperatura, garantindo um fácil arranque a frio. Os componentes do motor são lubrificados imediatamente, proporcionando uma maior vida útil ao motor.

CARACTERÍSTICAS²

ENSAIO	UNIDADES	RESULTADO
Grade de Viscosidade	-	10W-40
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	97
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	14,5
Índice de viscosidade	-	155
Ponto de Inflamação	°C	230
Ponto de Congelação	°C	-27

²As características fornecidas acima são obtidas com um limite de tolerância padrão durante a produção e não podem ser consideradas especificações

