

64210NR1

NIGHT RACER 110 | Lâmpadas halógenas para farol de motos



Áreas de aplicação

- Faróis de motocicletas

Benefícios do produto

- Até 110 % mais luz na estrada (em relação às lâmpadas de halogéneo standard)
- Feixes de luz até 40 m mais longos (comparada com as lâmpadas halógenas comuns)
- Até 20 % luz mais branca (em relação às lâmpadas de halogéneo standard)
- Resiliência mais elevada devido ao design robusto da bobina
- Revestimento de anel azul patenteado para menos brilho
- Produção de luz mais eficiente graças à fórmula otimizada do gás inerte de enchimento

Características do produto

- Design que dá nas vistas com revestimento parcial em azul e topo prateado

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	58 W ¹⁾
Potência nominal	55.0 W
Tensão nominal	12.0 V
Tensão de teste	13.2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
----------------	---------

Dimensões e peso

Comprimento	59.0 mm
Diâmetro	12.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	250 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210NR1 55W 12
----------------------	-----------------

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899929593	64210NR1		135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	25.00 g
4052899929609	64210NR1		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899929616	64210NR1		185 mm x 140 mm x 75 mm	1.94 dm ³	94.00 g
4052899929623	64210NR1		356 mm x 206 mm x 197 mm	14.45 dm ³	1116.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.