DEXRON III

Fluído para caixas de velocidades automáticas
Direções assistidas
Conversores e circuitos hidráulicos

Technosynthese®

APLICAÇÕES

Fluído tipo ATF (Automatic Transmission Fluid) para todo o tipo de sistemas onde a norma DEXRON ou MERCON estejam preconizadas.

Caixas de velocidades automáticas, conversores de acople. Direções assistidas, investidores de marchas em barcos, transmissões hidrostáticas e sistemas hidráulicos ou mecânicos, onde a norma DEXRON ou MERCON estejam requisitadas.

PRESTAÇÕES

HOMOLOGAÇÕES	MAN 339 Typ Z1 & V1 MB-Approval 236.9 VOITH 55.6335.32 (G607) ZF TE ML – 03D / 04D / 14A / 17C
PERFORMANCE	GENERAL MOTORS DEXRON III G FORD MERCON MB 236.5 ALLISON C-4 CATERPILLAR TO-2

Mais fluído a baixa temperaturas que o azeite Dexron IIE, melhora a mudança de velocidades em frio.
Resistência à oxidación superior à norma Dexron IIE.
Filme lubrificante estável a elevadas temperaturas.
Anti-desgaste, Anti-corrosão, Anti-espuma.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

MOTUL DEXRON III pode ser utilizado (e misturado) nas aplicações onde « DEXRON », « B DEXRON », « DEXRON II D », « DEXRON IIE », ou « DEXRON III » estejam recomendadas.
Intervalos de manutenção: Segundo preconización do fabricante e adaptado à sua própria utilização.

CARACTERISTCAS TECNICAS

Cor	Visual	Vermelho
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.846
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	33.4 mm²/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	7.2 mm²/s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	213
Ponto de inflamação	ASTM D92	204°C / 399°F

03/16

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es