

64151NBU

NIGHT BREAKER UNLIMITED | Lâmpadas halógenas para farol de carros



Áreas de aplicação

- Farol

Benefícios do produto

- Até 110 % mais luz na estrada (em relação às lâmpadas de halogéneo standard)
- Feixes de luz até 40 m mais longos (comparada com as lâmpadas halógenas comuns)
- Até 20 % luz mais branca (em relação às lâmpadas de halogéneo standard)
- Os motoristas detectam os obstáculos e as situações de perigo muito mais cedo
- Revestimento de anel azul patenteado para menos brilho
- Produção de luz mais eficiente graças à fórmula otimizada do gás inerte de enchimento
- Resiliência mais elevada devido ao design robusto da bobina

Características do produto

- Design que dá nas vistas com revestimento parcial em azul e topo prateado

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Potência nominal	55.0 W
Tensão nominal	12.0 V
Tensão de teste	13.2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3300 K
Fluxo luminoso	1450 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso

Comprimento	42.0 mm
Diâmetro	11.0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	300 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PK22s
----------------	-------

Normas e Certificações

Categoria ECE	H3
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64151NBU 55W 12
----------------------	-----------------

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899016729	64151NBU		135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	28.30 g
4052899016736	64151NBU		225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	246.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.