Ficha de Produto

# Castrol Power 1 Racing 2T.

Performance Inexcedível para Condução Extrema

## Descrição

Castrol Power 1 Racing é um lubrificante avançado, totalmente sintético, para os modernos motores muito rotativos a 2 tempos de alta performance. A sua formula de alta protecção  e queima rápida foi especialmente desenvolvida para soltar todo o potencial dos motores altamente aperfeiçoados de motas. Castrol  Power 1 Racing melhora a resposta ao acelerador com uma aceleração mais rápida, proporcionando performance inexcedlvel em condução extrema.

## Aplicações

Castrol Power 1 Racing é adequado a todos os modernos motores de mota a 2 tempos de construção Europeia ou Japonesa. Foi desenvolvido para lubrificação por pré-mistura ou por injecção de óleo, de acordo com as instruções do construtor, até uma razão combustível/óleo de 50:1 (mínimo de 2% de óleo).

## Vantagens

Lubrificante totalmente sintético para motores a 2 tempos
Formula de alta protecção e queima rápida.
Aceleração mais rápida desde o arranque.
Desenvolvido para lubrificação por injecção ou pré-mistura até 50:1
Excelente limpeza do motor
Excepcional protecção contra avarias

## Características Típicas

| Designação | Método | Unidades | Typical |
|---|---|---|---|
| Densidade Relativa @ 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.86 |
| Viscosidade Cinemática 100C | ASTM D445 | mm²/s | 7.5 |
| Viscosidade cinemática 40C | ASTM D445 | mm²/s | 42.51 |
| Ponto de Fluxão | ASTM D97 | °C | -36 |
| Ponto de Inflamação, PMCC | ASTM D93 | °C | 89.5 |
| Cinzas Sulfatadas | Calculation | % peso | 0.18 |

## Especificações

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.


Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt