A 747

Aplicações

O CASTROL A 747 é um óleo semi-sintético de superior qualidade especialmente formulado para motores 2 tempos multicilindricos arrefecidos por água e utilizados especialmente em motos de pistas, onde o controlo de depósitos na câmara de combustão é essencial. CASTROL A 747 contém excelentes características de miscibilidade com gasolina que lhe permite atingir elevadas performances nas proporções de mistura até 40:1, salvo outras proporções recomendadas pelo fabricante da moto.

Características / Benefícios

Baixo teor de cinzas.
Maior limpeza das velas e combustão.
Evita a prisão da guilhotina do carburador em especial quando a condução é feita sob más condições atmosféricas (chuva).

Especificações / Performance

N/A

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade das marcas dos tambores.
Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Saúde, Segurança e Ambiente

As informações relativas a Saúde, Segurança e Ambiente deste produto são fornecidas separadamente numa Ficha Informativa de Segurança do Produto. Esta indica os eventuais perigos, precauções e medidas de primeiros socorros a tomar, bem como os eventuais efeitos sobre o ambiente e recomendações quanto à eliminação de produtos já utilizados.
A Castrol não se responsabiliza se o produto for utilizado de modo diferente, ou quanto às precauções a tomar, ou à(s) sua(s) finalidade(s), que não aquele especificado. Antes de utilizar o produto de maneira diferente daquela que é estipulada aconselhe-se junto dos Serviços da Castrol mais próximos.

Características típicas

SAE 50

	Método de ensaio	Unidade	
Densidade @ 20 °C	ISO 3675 / ASTM D1298	g/cm^3	0.930
Viscosidade cinemática@ 40ºC	ISO 3104 / ASTM D445	mm^2/s	199.0
Viscosidade cinemática@ 100ºC	ISO 3104 / ASTM D445	mm^2/s	21.0
Índice de viscosidade	ISO 2909 / ASTM D2270	-	123
Ponto de inflamação (v.a.)	ASTM D93	^0C	274
Ponto de fluxão	ISO 3016 / ASTM D97	^0C	-30

Os valores acima indicados são típicos, obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação.

A informação contida nesta ficha é considerada correcta à data da sua publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados e informações nele contidos.
Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Nenhuma das afirmações contidas neste folheto deverá ser interpretada como autorização ou recomendação, expressa ou tácita, para utilizar uma invenção patenteada sem a necessária licença .

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento das recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza.

Castrol Tel. : 21 389 2700
Engineering & Technical Support Fax : 21 389 1496
Lagoas Park - Edificio 3 e-mail : servicos.tecnicos@castrol.com
2740-266 Porto Salvo