

## Ficha de dados do produto



Revisto: 03/07/2022 (versão 1.0)

# SELENIA Perform W.R. 5W-30

Os lubrificantes SELENIA foram concebidos para cuidar o melhor possível das necessidades específicas do seu motor. Com mais de 25 anos de experiência em fluídos e tecnologia de motores, concebemos uma gama de lubrificantes altamente avançados para proporcionar a máxima proteção e obter o melhor desempenho do seu veículo dia após dia. SELENIA é o lubrificante que abriu o caminho com FCA durante 25 anos e hoje representa um padrão de excelência para todos.

### Descrição e aplicações

SELENIA PERFORM W.R. 5W-30 é um lubrificante concebido para motores a diesel que requerem produtos com um baixo teor de cinzas. O seu baixo teor de cinzas protege o filtro de partículas dos produtos residuais da combustão, ao manter uma elevada eficiência dos sistemas de gases de escape após o tratamento. SELENIA PERFORM W.R. 5W-30 é um lubrificante sintético especialmente desenvolvido para motores a diesel Euro 5 equipados com sistemas de escape após o tratamento e os dispositivos de controlo de emissões, tais como o filtro de partículas diesel. [Adequado para motores a gasolina naturalmente aspirados e turboalimentados.](#)

### Vantagens

- Excelente proteção contra o desgaste de motores com desempenho de alta potência
- Melhor Poupança de Combustível
- Excelente proteção contra depósitos nos turbocompressores
- Excelente controlo térmico, tanto a altas como a baixas temperaturas
- Melhor redução da fricção entre componentes mecânicos
- Melhor desempenho e potência do motor

### Aprovações, especificações e recomendações

#### Especificações:

- ACEA C2

#### Aprovações:

- FCA 955535-S1

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar quanto ao grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo

### Dados físicos típicos

Parâmetros	Método	Unidade	Valor típico
Aparência	-	-	Brilhante e transparente
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0853
Viscosidade a 100 °C	ASTM D445	cSt	9,8
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	155
Ponto de fusão Cl. O. C.	ASTM D92	°C	220
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	6,1 (6,5-7)
Ponto de fluidez	ASTM D97	°C	-48

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual. Enquanto as produções futuras conformar-se-ão às especificações da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

## **Saúde, segurança e ambiente**

Quando utilizado como recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Não eliminar em canalizações, solos ou meio aquático.

Para mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte as fichas de segurança.

## **Nota importante**

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou de suas subsidiárias ou correspondente empresa-mãe, a menos que seja indicado o contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas sejam exatos à data da sua impressão. A PLISB não oferece nenhuma garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou transação realizada. As informações fornecidas nos Documentos da PLI têm por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e são apresentadas apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais recente destes Documentos da PLI. A utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos são inteira responsabilidade dos utilizadores, bem como o respeito de toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.

Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização segura e eliminação do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por qualquer perda ou lesão ou quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, exemplares, consequentes ou qualquer outro tipo de dano, seja em ação de contrato, negligência ou outra ação ilícita, relacionada ou resultante do uso irregular dos materiais e/ou das informações, de qualquer falha no cumprimento das recomendações ou de riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

Código: 70653