



Castrol Power 1 4T 15W-50

Fórmula "Power Protection"

Descrição

Castrol Power 1 4T 15W-50 é um lubrificante avançado, de qualidade premium, desenvolvido para a mais recente geração de motores a 4 tempos de motos. Castrol Power 1 4T com a fórmula "Power Protection" foi especialmente desenvolvido para aqueles que adoram a adrenalina de conduzir uma moto. A sua fórmula "Power Protection" foi especialmente desenvolvida para permitir uma maior protecção do motor contra os depósitos que retiram potência à sua moto. Foi testado sob condições severas de utilização num teste de motor concebido especificamente, tendo demonstrado a sua capacidade excepcional para reduzir a formação de depósitos, entregando uma protecção da potência ao longo de todo o intervalo de lubrificação.

A utilização de tecnologia Castrol Trizone™ assegura de forma irrepreensível a protecção da performance.

Castrol Power 1 4T - desenvolvido para performance

Aplicações

Castrol Power 1 4T 15W-50 foi concebido para otimizar a performance e a protecção dos modernos motores de motociclos onde um lubrificante API SJ e JASO MA2 é preconizado.

Vantagens

- Formulação avançada para motores a 4 tempos de motociclos
- Permite que o motor desenvolva a mesma potência como quando novo, mesmo após longos períodos de elevada velocidade, carga e temperatura de funcionamento.
- Excepcional performance de limpeza, que permite uma maior protecção da potência ao longo do intervalo de manutenção
- Tecnologia Trizone™ para protecção do motor, embraiagem e caixa de velocidades

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Typical
Densidade relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8
Viscosidade cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Viscosidade cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	134
Viscosidade, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	146
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

Especificações

API SJ
JASO MA2

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Power 1 4T 15W-50

06 Nov 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

