CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARAFLU UP

CÓDIGO DE PRODUTO: 1681

APLICAÇÃO

Fluido de refrigeração de longa duração, concentrado, anticongelante e protector de motores. Baseado em etilenoglicol e inibidores de corrosão orgânicos, que permitem intervalos de drenagem longos quando comparados com outros fluidos de refrigeração.

ESPECIFICAÇÕES

ASTM D 3306 Tipo 1
, CUNA NC 956-16, FIAT 9.55523 REF. CONTRATUAL TÉCNICA N°F101.M01
,
IVECO 18-1830-A002 CTR N°I101.M16, Lotus Reference PE-00140, MS-90032

DESCRIÇÃO DO TESTE

DESCRIÇÃO DO TESTE	MÉTODO	UNIDADE	VALOR TÍPICO
ASPECTO	--	--	CLEAR
COR	--	--	RED
DENSIDADE A 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	1,120 - 1,135
pH (dil. 50%)	ASTM D 1287	--	8
RESERVA DE ALCALINIDADE	ASTM D 1121	ml HCl 0,1N	6,7
PONTO DE EBULIÇÃO	ASTM D 1120	°C	175
PONTO DE EBULIÇÃO (dil. 50%)	ASTM D 1120	°C	108 *
PONTO DE CONGELAÇÃO (dil. 50%)	ASTM D 1177	°C	-38
ESPUMA A 88°C	ASTM D 1881	cc	40
TESTE DE CORROSÃO EM ARTIGOS DE VIDRO	ASTM D 1384	--	PASS
COMPATIBILIDADE COM ÁGUA DURA	FIAT 50537	--	PASS

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para fins de referência.

NOTAS

* At atmospheric pressure

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 01/2017