



# TRANSOIL 10W-30

**Lubrificante para Caixas de Velocidades  
Com Embraiagem banhada em óleo**

**Mineral**

## APLICAÇÕES

Especialmente desenhado para as caixas de velocidades com embraiagem submergida que utilizem um azeite diferente ao do motor: cárter da caixa de velocidades separado do cárter motor.

Motos todas as cilindradas: Ruterias, Trails, Cross (motor 2T ou 4T), Enduro (motor 2T ou 4T), Ciclomotores, Scooters, Quads, ATV, UTV,...

Recomendado onde os fabricantes recomendam um azeite motor de grau 10W-30 ou um azeite de caixa de velocidades SAE 80.

## PRESTAÇÕES

Grande facilidade para engranar as velocidades.

Filme lubrificante muito resistente entre as engrenagens.

Evita o deslizamento da embraiagem para uma maior eficácia da transmissão.

Propriedades dispersantes para manter limpo os forros da embraiagem.

Extrema Pressão, Anti desgaste, Anti corrosão, Anti espuma.

## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Intervalos de manutenção: Segundo preconización do fabricante e adaptado ao seu próprio uso.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	<b>10W-30</b>
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.873
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	78.7 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.0 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	148
Ponto de inflamação	ASTM D92	228°C / 442.4°F
Ponto de congelação	ASTM D97	-30°C / -22°F