

MANNOL EXTREME



Packages:
1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L

**Meets the requirements
and specifications:**

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3/226.5
VW 502.00/505.00
OPEL GM LL-A/B-025
RENAULT RN 0710/0700
PORSCHE A40

GB

Mannol Extreme is a hydro-synthetic engine oil of the latest generation, for the lubrication of all 4-stroke gasoline and diesel engines with or without turbo. Mannol Extreme: excellent fluidity at low temperature; very high thermal stability and anti-wear properties; exceptional viscosity index; allows for long oil drain intervals.

DE

Mannol Extreme ist ein modernes Motoröl für alle Otto- und Dieselmotoren in PKW mit und ohne Turbolader, hergestellt auf HC - Synthese - Basis. Optimaler Motorschutz in einem breiten Betriebsbereich, weniger Verschleiß und ausgezeichnete Leistungswerte bei hohen und niedrigen Temperaturen.

RU

Mannol Extreme - универсальное всесезонное моторное масло на гидросинтетической основе, предназначенное для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Обеспечивает высокую прокачиваемость при холодном старте, гарантируя надежную смазку и защиту от износа. Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур. Удовлетворяет требованиям новых типов двигателей с удлиненным интервалом замены масла.

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
SAE-class			5W-40
Density at 15°C	D 1298	kg/m ³	848
Flash point COC	D 92	°C	236
Pour point	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	gKOH/kg	9,88
Viscosity at -30°C	D 5293	CP	5650
Viscosity at 100°C	D 445	CSt	13,28
Viscosity at 40°C	D 445	CSt	79,2
Viscosity index	D 2270		170

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.