



## MANNOL 9928 Epoxidkitt Stahl+Metal



DE

Füllt Löcher, Kratzer und Risse in Tankbehältern, Fässern, Rohren usw. Läßt sich leicht und schnell formen. Eignet sich zum Bohren, Gewindeschneiden, Sägen und ist überlackierbar. Haftet an den meisten Flächen wie Metall, Holz, Kunststoff, Beton und Keramik. Kann auch unter Wasser angewendet werden. Temperaturbeständig bis ca. 260°C. Endaushärtung schon nach einer Stunde. Enthält kein Asbest und gilt als ein Elektroisolator.

GB

Fills holes, scratches and cracks in tanks, drums, pipes and so on. Can be formed quick and easy. Suitable for drilling, thread cutting, sawing and can be painted. Adheres to most materials such as metal, wood, plastic, cement and ceramics. May also be used under water. Temperature stable up to ca. 260°C. Final hardening already after one hour. Product is free of asbestos and is considered as an electrical isolator.

RU

,

,

,

,

,

,

,

260°

,

,

,

,

,

,

Inhalt: 56 g

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.  
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.