



CHEMPIOIL

CH Syncro GLV 75W-90 API GL-4/GL -5 LS



PT

Chempioil Syncro GLV é um óleo de transmissão multigraduado de alta qualidade com base mineral para engrenagens hipóides de alta carga . Suporta cargas extremas . Pode ser usado para a lubrificação de engrenagens cônicas, cilíndricas e parafusadas.

DE

Chempioil Syncro GLV ist ein hochwertiges Multi-Grade-Getriebeöl mit Mineralien Hypoide Hochleistungsgetriebe. Unterstützt extreme Belastungen. Kann zur Schmierung von verwendet werden Konische, zylindrische und verschraubte Zahnräder.

Volume:

1L CH8801-1
4L CH8801-4
1L metal CH8801-1ME
4L metal CH8801-4ME
10L CH8801-10
20L CH8801-20
60L CH8801-60
208L CH8801-DR
1000L CH8801-IBC

Corresponde a requisitos / especificações / produtos

SAE 75W-90
API GL-4/GL -5 LS
MAN 342 Type M1/M2/M3
MACK GO-J/GO-J Plus
SCANIA STO 1:0

Características do produto

Características	Método	Unidade	Valor
Densidade a 15 °C	D 1298	kg/m ³	886
Viscosidade dinamica por Brookfield	D 2983	CP	95335
Ponto de inflamação COC	D 92	°C	210
Ponto de fluidez	D 97	°C	-46
Viscosidade a 100 °C	D 445	CSt	15,42
Viscosidade a 40 °C	D 445	CSt	90,27
Índice de viscosidade	D 2270		181

Os dados fornecidos são baseados em testes de laboratório padrão e são dados apenas como referência . Os indicadores podem variar dentro do intervalo permitido.